

Sikafloor®-2640

DÉCLARATION DES PERFORMANCES No. 81027607

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:	81027607
2	USAGE(S) PRÉVU(S):	Chape en résine synthétique pour utilisation en intérieur
3	FABRICANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Switzerland
5	SYSTÈME(S) D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	EN 13813: Système 4 (pour utilisation en intérieur) EN 13813 : Système 3 (pour applications soumises à la réglementation relative à la réaction au feu)
6a	NORME HARMONISÉE:	EN 13813:2002
	Organisme(s) notifié(s):	1085

Déclaration des Performances

Sikafloor®-2640
81027607
18.06.2019 , ver. 2
1008

7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S) Testé dans le cadre de la mise en place d'un système avec primaire Sikafloor®-161 et Sikafloor®-2640

Caractéristiques essentielles	Performances	EVCP	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu:	B _{fl}	Système 3	EN 13813:2002
Émission de substances corrosives:	SR	Système 4	
Perméabilité à l'eau:	NPD	Système 4	
Résistance à l'abrasion:	≤ ARO,5 ¹⁾	Système 4	
Adhérence:	≥ B2,0	Système 4	
Résistance aux chocs:	≥ IR4	Système 4	
Isolation acoustique:	NPD	Système 4	
Absorption sonore:	NPD	Système 4	
Résistance thermique:	NPD	Système 4	
Résistance chimique:	NPD	Système 4	

¹⁾ Classification minimale, consulter le rapport d'essai individuel

Déclaration des Performances

Sikafloor®-2640
 81027607
 18.06.2019 , ver. 2
 1008



8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPÉCIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom: Paul Magera
Fonction: General Manager
À Nazareth le 17 juillet 2019

Nom: Rudi Naert
Fonction: Technical Manager
À Nazareth le 17 juillet 2019



Fin de l'information tel que requis par le Règlement (EU) n° 305/2011

DECLARATION DES PERFORMANCES APPARENTÉE

Nom du produit	Spécifications techniques harmonisées	Numéro DoP
Sikafloor®-2640	EN 1504-2: 2004	21896960

Déclaration des Performances

Sikafloor®-2640
81027607
18.06.2019 , ver. 2
1008



18

EN 13813:2002

DoP No. 81027607

Sika Services AG, Zürich, Switzerland

Notified Body 1085

Synthetic resin screed for internal uses

Reaction to fire:	B _{f1}
Release of corrosive substances:	SR
Wear resistance:	≤ AR0,5
Bond strength:	≥ B2,0
Impact resistance:	≥ IR4

<http://dop.sika.com>

ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ (REACH)

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

NOTICE LÉGALE

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Déclaration des Performances

Sikafloor®-2640

81027607

18.06.2019 , ver. 2

1008

4/5

BUILDING TRUST



Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Déclaration des Performances
Sikafloor®-2640
81027607
18.06.2019 , ver. 2
1008

5/5

BUILDING TRUST

