

SikaBit® VB P30-10 GF Sand

PRESTATIEVERKLARING

No. 75092585

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	75092585
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	EN 13707:2004+A2:2009 Flexibele banen voor waterafdichting – Verstevigde bitumenvellen voor dakwaterdichting
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
5	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	Systeem 3 voor brandreactie Systeem 4 voor brandgedrag buiten Systeem 2+
6a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 13707:2004+A2:2009
	Aangemelde instantie(s):	1370 0987

Prestatieverklaring

SikaBit® VB P30-10 GF Sand

75092585

2019.06, ver. 01

1520

7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

Essentiële kenmerken	Prestaties	BVPB	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag buiten	F roof	Systeem 4	EN 13707:2004+A 2:2009
Brandreactie	Klasse E	Systeem 3	
Waterdichtheid	≥ 60 kPa	Systeem 2+	
Treksterkte: sterkte - L/D	300/200 N/5cm - 20 %	Systeem 2+	
Trekeigenschappen: uitrekking	2 % - 1 %	Systeem 2+	
Weerstand tegen wortelpenetratie	NPD	Systeem 2+	
Weerstand tegen statische belasting met. A	NPD	Systeem 2+	
Weerstand tegen stootbelasting	NPD	Systeem 2+	
Weerstand tegen scheuren (Nageldoorscheursterkte)	70/70 N - 30 %	Systeem 2+	
Afpelweerstand van de voegen	NPD	Systeem 2+	
Afschuifweerstand van de voegen	300/200 N/5cm -10%	Systeem 2+	
Buigzaamheid bij lage temperaturen	≤ - 10 °C	Systeem 2+	
Stromingsweerstand bij verhoogde temperatuur	≥ 120 °C	Systeem 2+	
Duurzaamheid bij artificiële veroudering:			
Buigzaamheid lage temperaturen	NPD	Systeem 2+	
Stromingsweerstand	NPD		
Blootstelling aan UV	NPD		
Aanhechting van korrels	NPD	Systeem 2+	
Gevaarlijke bestanddelen	Asbest- en teervrij	Systeem 2+	

8 GEËIGENDE TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: Paul Magera
Functie: General Manager
Te Nazareth op 25 juni 2019

Naam: Rudi Naert
Functie: Technical Manager
Te Nazareth op 25 juni 2019

Einde van de informatie zoals vereist bij Verordening (EU) nr. 305/2011

Prestatieverklaring

SikaBit® VB P30-10 GF Sand
75092585
2019.06, ver. 01
1520



19

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

75092585

EN 13707:2004+A2:2009

Notified Body 1370, 0987

Flexible sheets for waterproofing - Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

External Fire Performance	Froof
Reaction To Fire	Class E
Watertightness	≥ 60 kPa
Tensile properties: strength - L/T	300/200 N/5cm - 20 %
Tensile properties: elongation	2 % - 1 %
Resistance to tearing (nail shank)	70/70 N - 30 %
Shear resistance of joints	300/200 N/5cm -10%
Flexibility at low temperature	≤ - 10 °C
Flow resistance at elevated temperature	≥ 120 °C
Dangerous substances	Asbestos and tars free

<http://dop.sika.com>

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Prestatieverklaring

SikaBit® VB P30-10 GF Sand

75092585

2019.06, ver. 01

1520

3/4

BUILDING TRUST



Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Prestatieverklaring
SikaBit® VB P30-10 GF Sand
75092585
2019.06, ver. 01
1520

