

FICHE TECHNIQUE

Sika® Reemat Lite

RENFORCEMENT MAT DE FIBRE DE VERRE

DESCRIPTION

Sika® Reemat Lite est un mat de renforcement en fibres de verre pour les systèmes de revêtement hygiéniques Sikagard®

DOMAINES D'APPLICATION

- Renforcement pour les systèmes de revêtement hygiéniques Sikagard®
- Renforcement pour les détails de revêtements hygiéniques Sikagard®
- Pour les constructions neuves et les projets de rénovation

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Rapide et facile à mettre en place
- Facile à ajuster aux détails compliqués
- Garantit la bonne épaisseur de la couche d'incorporation
- Améliore les propriétés du système en matière de pontage des fissures
- Améliore les propriétés mécaniques du système

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Base chimique	Mat de fibre de verre disposés de manière aléatoire
Conditionnement	Rouleaux : 1 m de large et 50 m de long
Aspect / Couleur	Blanc
Durée de conservation	Le produit n'a pas de date de péremption, s'il est correctement stocké
Conditions de stockage	Le produit doit être stocké dans l'emballage d'origine fermé et intact, à plat et sans pliures, au sec, à une température comprise entre +5 °C et +35 °C.
Densité	~ 30 g/m ²

INFORMATION SUR LE SYSTÈME

Systèmes	Consulter la fiche technique respective et la fiche système du système de revêtement hygiénique Sikagard® concerné pour des informations détaillées sur la structure du système.
-----------------	--

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

APPLICATION

Avant d'appliquer le système de revêtement hygiénique Sikagard®, la couche de primaire doit avoir durci en respectant le délai d'attente indiqué pour le recouvrement (consulter la fiche d'information technique du primaire pertinent). Les pièces fragiles (les rambardes etc.) doivent être protégées avec du ruban adhésif ou enveloppées par des feuilles en plastique.

Sika® Reemat Lite est appliqué en combinaison avec des systèmes de revêtement hygiéniques Sikagard®. Appliquer la première couche de revêtement hygiénique Sikagard® avec une consommation conforme à sa fiche d'information technique/fiche système. Appliquer la couche d'incorporation sur une surface limitée de façon que le produit soit encore liquide au moment de l'incorporation du mat de fibre de verre. Dérouler le Sika® Reemat Lite dans la couche humide, et éviter l'apparition de bulles ou de plis. Chevaucher les lés chaque fois de minimum 5 cm et veiller à ce que la zone de chevauchement soit aussi traité avec du produit afin que les lés collent bien ensemble. Le rouleau doit être maintenu humide éventuellement en prenant un petit peu de produit additionnel sur le rouleau mais, dans cette phase, ne pas prendre du produit en abondance sur le rouleau. Une fois que le produit a durci/après le délai d'attente pour le recouvrement du produit d'incorporation, on peut continuer avec les couches suivantes du système de revêtement hygiénique Sikagard® choisi, comme décrit dans la fiche système relevante.

LIMITATIONS

Les limitations dépendent des revêtements hygiéniques Sikagard® individuels utilisés. Consultez le chapitre "Limitations" dans la fiche technique du produit/fiche système en question.

BASE DES VALEURS

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

RÉGULATION (EC) NO 1907/2006 - REACH

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

SikaReematLite-fr-BE-(05-2019)-3-1.pdf

FICHE TECHNIQUE
Sika® Reemat Lite
Mai 2019, Version 03.01
020816110010000009