

# Sikasil® C

## PRESTATIEVERKLARING No. 77886887

1	<b>UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:</b>	77886887
2	<b>BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):</b>	EN 15651-2:2012 Glasafdichting G CC
3	<b>FABRIKANT:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
5	<b>HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:</b>	Systeem 3
6a	<b>GEHARMONISEERDE NORM:</b>	EN 15651-2:2012
	Aangemelde instantie(s):	1213

## 7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

Essentiële kenmerken	Prestaties	BVPB	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandreactie	Klasse E	Systeem 3	
Vrijgave van stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu en de gezondheid	NPD		
Water- en luchtdichting			
Standvastheid	≤ 3 mm	Systeem 3	
Volumeverlies	≤ 10 %	Systeem 3	
Hechting/cohesie na blootstelling aan hitte, water en kunstlicht	NF bij 100 % rek	Systeem 3	
Elastische herneming	≥ 60 % à 100 % d'élongation		EN 15651-2:2012
Treksnijmodulus voor lage modulus niet-structurele voegkitten gebruikt in koude weersomstandigheden (-30°C)	≤ 0,9 MPa bij 100 % rek	Systeem 3	
Trekeigenschappen bij gehandhaafd rek voor niet-structurele voegkitten gebruikt in koude weersomstandigheden (-30°C)	NF bij 100 % rek	Systeem 3	
Duurzaamheid	Geslaagd	Systeem 3	



## 8 GEËIGENDE TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: Bernard Van Sever  
Functie: General Manager  
Te Nazareth op 15 November 2017

Naam: Rudi Naert  
Functie: Technical Manager  
Te Nazareth op 15 November 2017



Einde van de informatie zoals vereist bij Verordening (EU) nr. 305/2011

### Prestatieverklaring

Sikasil® C  
77886887  
2017.10, ver. 1  
1104

## AANVERWANTE PRESTATIEVERKLARING

Productnaam	Geharmoniseerde technische specificaties	DoP nummer
Sikasil® C	EN 15651-1:2012	85547911
Sikasil® C	EN 15651-3:2012	30189649
Sikasil® C	EN 15651-1:2012, EN 15651-2:2012, EN 15651-3:2012	0205040335000000011104



14

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 77886887

EN 15651-2:2012

Notified Body 1213

Glazing application G CC

Reaction to fire	Class E
Water tightness and air tightness	
Resistance to flow	≤ 3 mm
Loss of volume	≤ 10 %
Adhesion/cohesion properties after exposure to heat water and artificial light	NF at 100 % elongation
Elastic recovery	≥ 60 % at 100 % elongation
Tensile properties (i.e. secant modulus) for non-structural low modulus sealants used in joints in cold climate areas (-30°C)	≤ 0,9 MPa at 100 % elongation
Tensile properties for non-structural sealants used in joints in cold climate areas (-30°C)	NF at 100 % elongation
Tensile properties (i.e. at maintained extension): - for non-structural low modulus sealants used in joints in cold climate areas (-30°C)	NF at 100 % elongation
Durability	Pass

<http://dop.sika.com>

### Prestatieverklaring

Sikasil® C  
77886887  
2017.10 , ver. 1  
1104

---

## **ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)**

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

---

### **WETTELIJKE INFORMATIE**

De informatie wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

---

**Sika Belgium nv**  
Venecoweg 37  
9810 Nazareth  
Belgium  
[www.sika.be](http://www.sika.be)

#### **Prestatieverklaring**

Sikasil® C  
77886887  
2017.10 , ver. 1  
1104