

---

# Sikafloor®-3000 FX

---

## PRESTATIEVERKLARING

### No. 44999561

---

1	<b>UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:</b>	44999561
2	<b>BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):</b>	EN 13813:2002 Kunsthars dekvloer voor binnengebruik
3	<b>FABRIKANT:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Switzerland
5	<b>HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:</b>	Systeem 4 (voor binnengebruik)
6a	<b>GEHARMONISEERDE NORM:</b>	EN 13813:2002
	Aangemelde instantie(s):	-

## 7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

Essentiële kenmerken	Prestaties	BVBP	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandreactie:	B <sub>fl</sub>	Systeem 4	EN 13813:2002
Onthechting voor corrosieve substanties:	SR	Systeem 4	
Waterdoorlaatbaarheid:	NPD	Systeem 4	
Slijtvastheid:	AR2	Systeem 4	
Hechtsterkte:	>B2	Systeem 4	
Slagvastheid:	IR4	Systeem 4	
Geluidisolatie:	NPD	Systeem 4	
Geluidabsorptie:	NPD	Systeem 4	
Thermische bestendigheid:	NPD	Systeem 4	
Chemische bestendigheid:	NPD	Systeem 4	

## 8 GEËIGENDE TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: Paul Magera  
Functie: General Manager  
Te Nazareth op 2 oktober 2018

Naam: Rudi Naert  
Functie: Technical Manager  
Te Nazareth op 2 oktober 2018

Einde van de informatie zoals vereist bij Verordening (EU) nr. 305/2011



15

EN 13813:2002

DoP No. 44999561

Sika Services AG, Zürich, Switzerland

No Notified Body required

Synthetic resin screed for internal uses

Reaction to fire:	B <sub>f1</sub>
Release of corrosive substances:	SR
Wear resistance:	AR2
Bond strength:	>B2
Impact resistance:	IR4

<http://dop.sika.com>

## ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

## WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

### Prestatieverklaring

Sikafloor®-3000 FX

44999561


2018.10 , ver. 1

1041

3/4

**BUILDING TRUST**





**Sika Belgium nv**  
Venecoweg 37  
9810 Nazareth  
Belgium  
[www.sika.be](http://www.sika.be)

**Prestatieverklaring**  
Sikafloor®-3000 FX  
44999561  
2018.10 , ver. 1  
1041

**4/4**

**BUILDING TRUST**

