

SikaProof® A+ 12

DECLARATION DES PERFORMANCES No. 16273116

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:	16273116
2	USAGE(S) PRÉVU(S):	EN 13967:2012 Feuilles souples plastiques et élastomères pour l'étanchéité des bâtiments
3	FABRICANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
5	SYSTÈME(S) D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	Système 2+ Système 3
6a	NORME HARMONISÉE:	EN 13967:2012
	Organisme(s) notifié(s):	1213

7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	EVCP	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe E	Système 3	EN 13967:2012
Étanchéité à l'eau	Conforme	Système 2+	
Résistance à la déchirure	NPD		
Résistance du joint	≥ 100 N/50 mm	Système 2+	
Résistance au choc	≥ 400 mm	Système 2+	
Résistance à la traction ¹ :			
Direction de la machine	≥ 15 N/mm ²	Système 2+	
Contre-sens	≥ 12 N/mm ²		
Résistance à une charge statique	NPD	Système 2+	
Durabilité:			
Étanchéité après vieillissement artificiel	Conforme	Système 2+	
Étanchéité après exposition aux produits chimiques	Conforme		
Substances dangereuses	NPD	Système 2+	

¹ Sur base d'une seule couche

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPÉCIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom: Paul Magera
Fonction: General Manager
À Nazareth le 10 octobre 2019

Nom: Rudi Naert
Fonction: Technical Manager
À Nazareth le 10 octobre 2019



Fin de l'information tel que requis par le Règlement (EU) n° 305/2011

Déclaration des performances

SikaProof® A+ 12
16273116
2019.03, rév. 2
1005, 1193



19

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 16273116

EN 13967:2012

Notified Body 1213

Plastic and rubber sheets intended for use as damp proofing in buildings

Reaction to fire	Class E
Watertightness	Pass
Joint strength	≥ 100 N/50 mm
Impact resistance	≥ 400 mm
Tensile strength ¹ :	
Machine direction	≥ 15 N/mm ²
Cross direction	≥ 12 N/mm ²
Durability:	
Watertightness after artificial ageing	Pass
Watertightness after exposure to chemicals	Pass

¹ Based on single membrane only<http://dop.sika.com>

ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ (REACH)

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

NOTICE LÉGALE

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande

Déclaration des performances

SikaProof® A+ 12
16273116
2019.03, rév. 2
1005, 1193

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Déclaration des performances

SikaProof® A+ 12
16273116
2019.03, rév. 2
1005, 1193

