

# Sikafloor®-306 W

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES No. 33784655

1	<b>CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:</b>	33784655
2	<b>USAGE(S) PRÉVU(S):</b>	EN 13813:2002 Chape en résine synthétique pour utilisation en intérieur
3	<b>FABRICANT:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Switzerland
5	<b>SYSTÈME(S) D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:</b>	Système 4 (pour utilisation en intérieur)
6a	<b>NORME HARMONISÉE:</b>	EN 13813:2002
	Organisme(s) notifié(s):	/

### Déclaration des performances

Sikafloor®-306 W

33784655

2018.10, ver. 1

1041

## 7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	EVCP	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu:	E <sub>fl</sub>	Système 4	EN 13813:2002
Émission de substances corrosives:	SR	Système 4	
Perméabilité à l'eau:	NPD	Système 4	
Résistance à l'abrasion:	AR2	Système 4	
Adhérence:	>B2	Système 4	
Résistance aux chocs:	IR4	Système 4	
Isolation acoustique:	NPD	Système 4	
Absorption sonore:	NPD	Système 4	
Résistance thermique:	NPD	Système 4	
Résistance chimique:	NPD	Système 4	

## 8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPÉCIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom: Paul Magera  
Fonction: General Manager  
À Nazareth le 02 octobre 2018

Nom: Rudi Naert  
Fonction: Technical Manager  
À Nazareth le 02 octobre 2018



Fin de l'information tel que requis par le Règlement (EU) n° 305/2011

### Déclaration des performances

Sikafloor®-306 W  
33784655  
2018.10, ver. 1  
1041



15

EN 13813:2002

DoP No. 33784655

Sika Services AG, Zürich, Switzerland

No Notified Body required

Synthetic resin screed for internal uses

Reaction to fire:	B <sub>f1</sub>
Release of corrosive substances:	SR
Wear resistance:	AR2
Bond strength:	>B2
Impact resistance:	IR4

<http://dop.sika.com>

## ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ (REACH)

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

## NOTICE LÉGALE

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

### Déclaration des performances

Sikafloor®-306 W  
33784655  
2018.10, ver. 1  
1041

**Sika Belgium nv**  
Venecoweg 37  
9810 Nazareth  
Belgium  
[www.sika.be](http://www.sika.be)

**Déclaration des performances**

Sikafloor®-306 W  
33784655  
2018.10, ver. 1  
1041

