

TECHNISCHE FICHE

SikaProof® Tape-150 A

VOLLEDIG AANHECHTENDE ZELFKLEVENDE BAND VOOR DE BEHANDELING VAN INTERNE NADEN VAN HET SIKAPROOF® A WATERDICHTINGSSYSTEEM

OMSCHRIJVING

SikaProof® Tape-150 A is een zelfklevende band bestaande uit een polyacrylaat lijm op een gele draagfilm die bekleed is met het SikaProof® A volledig aanhechtend systeem

TOEPASSINGSGBIEDEN

SikaProof® Tape-150 A is alleen geschikt voor gebruik door ervaren professionals.

SikaProof® Tape-150 A wordt gebruikt voor het verzegelen van dwarse overlappende naden, aansluitingen en details van het SikaProof A membraan systeem (intern / vlieszijde) in combinatie met de SikaProof ExTape-150.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Volledige aanhechting op de betonconstructie
- Geen laterale watermigratie (zoals het SikaProof A systeem)
- Goede hechting en afdichtende eigenschappen, in het bijzonder bij koude en vochtige omstandigheden.
- Eenvoudige en snelle plaatsing

PRODUCTINFORMATIE

Verpakking	2 rollen verpakt in een kartonnen doos, elk 25 m lang en 150 mm breed
Uiterlijk / Kleur	Toplaag met wit vlies en kleefstof (SikaProof® volledig hechtend systeem) aangebracht op een gele draagfilm. Onderzijde bedekt met polyacrylaat lijm en een witte beschermfilm.
Houdbaarheid	18 maanden vanaf de productiedatum, indien op de juiste manier opgeslagen in een ongeopende, onbeschadigde, originele verpakking (zie vervaldatum op de verpakking).
Opslagcondities	In een droge omgeving en bij temperaturen tussen +5°C en +30°C. Het product moet worden beschermd tegen direct zonlicht, regen, sneeuw en ijs, enz. Opgeslagen in een horizontale positie. Stapel paletten niet bovenop elkaar, of onder paletten met andere materialen tijdens het transport of opslag.
Dikte	1,70 mm

SYSTEMINFORMATIE

Systeemopbouw

SikaProof® Tape-150 A is een systeemonderdeel voor het behandelen van interne naden van het SikaProof® A systeem in combinatie met SikaProof® ExTape-150 for externe naden. Voor meer details raadpleeg de meest recente werkbeschrijving.

VERWERKINGSINFORMATIE

Omgevingstemperatuur	minimum +5 °C / maximum +35 °C
Ondergrondtemperatuur	Temperatuur van het lijmoppervlak: Minimum +5 °C, aangepaste maatregelen nemen bij lagere temperaturen

VERWERKINGSINSTRUCTIES

ONDERGRONDKWALITEIT

Het contact oppervlak is onder andere de witte vlieslaag van het SikaProof® A membraan. Het moet droog zijn (of enkel licht vochtig), proper en vrij van alle materialen die de hechting zouden kunnen verhinderen.

TOEPASSINGSMETHODE / GEREEDSCHAP

Breng de SikaProof® Tape-150 A aan op de vlieszijde van het SikaProof® A membraan:

- Verwijder de beschermfilm
- Hecht de zelfklevende zijde van de tape op de vlieszijde van het membraan
- Goed aandrukken met een drukrol

SikaProof® Tape-150 A wordt samen gebruikt met de SikaProof® ExTape voor een gemakkelijke en veilige dubbele verdichting van de naden en de aansluitingen. Voor meer details over de verwerking, raadpleeg de werkbeschrijving van het SikaProof® A systeem.

BEPERKINGEN

SikaProof® Tape-150 A moet gebruikt worden volgens de beschrijvingen in de meest recente werkbeschrijving van het SikaProof® A systeem.

Het mag alleen geplaatst worden door opgeleide en erkende Sika applicateurs.

- Breng de SikaProof® Tape-150 A niet aan tijdens aanhoudende regen- of sneeuwval
- De staat en kwaliteit van de ondergrond moet voldoen of aangepaste maatregelen moeten genomen worden
- SikaProof® Tape-150 A niet permanent blootstellen aan UV licht
- Daarom moet het structurele beton binnen 4 weken (28 dagen) na de plaatsing van het SikaProof® A membraan gestort zijn

Voor meer details over de toepassing raadpleeg de werkbeschrijving van het SikaProof® A systeem.

WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze beschrijving en toepassingmogelijkheden.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Dit product is een voorwerp in de zin van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen die kunnen worden vrijgelaten uit het artikel onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Een veiligheidsinformatieblad volgens artikel 31 van deze verordening is niet nodig om het product op de markt te brengen, te vervoeren of te gebruiken. Voor een veilig gebruik volg dan de instructies in deze technische fiche. Gebaseerd op onze huidige kennis, bevat dit product geen SZEZ (stoffen van zeer ernstige zorg) zoals vermeld in bijlage XIV van de REACH-verordening of in de lijst die is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen in concentraties boven 0,1% (gew./gew.).

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

TECHNISCHE FICHE
SikaProof® Tape-150 A
September 2018, Versie 01.01
020704210220000017

SikaProofTape-150A-nl-BE-(09-2018)-1-1.pdf

