

# TECHNISCHE FICHE

## Sika® Afgladmiddel N

### AFGLADMIDDEL VOOR VOEGKITTEN

#### PRODUCTBESCHRIJVING

Sika® Afgladmiddel N is een waterige, oplosmiddelvrije tenside oplossing voor het afgladen van Sika voegkitten. (SikaHyflex®, Sikaflex®, Sikasil®, Sikacryl®,...).

Sika® Afgladmiddel N wordt volgens de norm ISO 9001/14001 en het Responsible Care Program gefabriceerd.

#### TOEPASSINGEN

Sika® Afgladmiddel N is een hulpmiddel voor het afgladen van alle verse oppervlakken van Sika® voegkitten.

#### EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Neutraal.
- Huidvriendelijk.
- Verenigbaar met verven.
- Geen aantasting van de vers aangebrachte voegkit.

#### PRODUCTINFORMATIE

##### VORM

##### UITERLIJK / KLEUR

Vloeistof, transparant

##### VERPAKKING

Spuitflessen van 1 liter  
Bus van 10 liter

##### OPSLAG

##### OPSLAGCONDITIES / HOUDBAARHEID

12 maanden na productiedatum in originele, verzegelde, ongeopende en onbeschadigde verpakking, koel en droog opgeslagen tussen +5°C en +25°C.

Geopende verpakkingen binnen enkele weken verwerken. Indien Sika® Afgladmiddel N onaangenaam gaat ruiken, mag het product niet meer gebruikt worden.

---

**TECHNISCHE GEGEVENS****CHEMISCHE BASIS**

Waterige tenside oplossing

**DENSITEIT**

~ 1,0 kg/l

**GEBRUIKSTEMPERATUUR**

Minimaal +5°C, Maximaal +35°C

---

**SYSTEEMINFORMATIE****TOEPASSINGSINSTRUCTIES****TOEPASSINGSMETHODE / GEREEDSCHAP**

Sika® Afgladmiddel N is een hulpmiddel om het oppervlak van vers aangebrachte Sika voegkitmaterialen af te gladden.

Sika® Afgladmiddel N is normaal gezien compatibel met lakken en verven, maar er moet altijd een proefvlak aangelegd worden om de compatibiliteit met vers aangebrachte verven en lakken te controleren.

Dit product is enkel geschikt voor gebruik door specialisten. Om de hechting en materiaalverenigbaarheid te kunnen verzekeren, moeten proefvlakken uitgevoerd worden met de bewuste producten onder de bewuste werfomstandigheden.

**Belangrijke opmerking**

Het afgladgereedschap met Sika® Afgladmiddel N benatten en -indien nodig- bijkomend product op de voegkit verspuiten. Het voegoppervlak onder lichte druk in de langsrichting van de voeg afstrijken. Een druk op de voegkit is noodzakelijk om de voegkit tegen de voegflanken te drukken zodat een goede hechting bekomen wordt.

Het afgladgereedschap eventueel in het afgladmiddel bewaren. Op deze wijze kunt u zelfs taaie, moeilijk af te strijken voegkitten op een zo economische manier afgladen.

Afgladmiddelresten op de oppervlakken naast de voeg kunnen met zuiver water verwijderd worden. Om storende watervlekken te vermijden mag Sika® Afgladmiddel N niet aangebracht worden op gevoelige poreuze bouwmaterialen zoals bv. marmer en natuursteen.

De verpakking na gebruik onmiddellijk terug sluiten.

**OPMERKINGEN BIJ VERWERKING / BEPERKINGEN**

Sika® Afgladmiddel N bevat in geringe mate wateroplosbare bestanddelen, die aan de ondergrond kunnen blijven kleven. Deze bestanddelen kunnen eenvoudig met water verwijderd worden.

Indien Sikaflex, wat met Sika® Afgladmiddel N is afgelad, wordt overschilderd, vooraf het oppervlak reinigen met schoon water.

Sika® Afgladmiddel N wat troebel is geworden niet meer gebruiken.

---

**WAARDENBASIS**

Alle technische gegevens vermeld in deze Technische Fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen.

Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

**LOKALE BEPERKINGEN**

Let op: Als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften kunnen de prestaties van dit product van land tot land variëren. Raadpleeg het lokale technische fiche voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.

## VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSVOORSCHRIFTEN

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar het meest recente veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

## HERINNERING

Onze producten dienen zorgvuldig te worden opgeslagen, aangebracht en gehanteerd.

## WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

## VOOR MEER INFORMATIE OVER DE SIKA VOEGKITTEN:



**SIKA NV**  
Sealing & Bonding  
Pierre Dupontstraat 167  
1140 Brussel  
Belgium  
[www.sika.be](http://www.sika.be)

Tel.: +32 (0)2 726 16 85  
Fax: +32 (0)2 726 28 09  
E-mail: [info@be.sika.com](mailto:info@be.sika.com)

Technische fiche  
Sika® Afgladmiddel N  
24/02/2014, VERSIE 1

NL/België