
Sikacryl[®]-621 Fire

PRESTATIEVERKLARING

No. 97397559

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	97397559
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	EN 15651-1:2012 Voegkit voor binnentoepassing F INT
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
5	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	Systeem 4
6a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 15651-1:2012
	Organisme(s) notifi�e(s):	

7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

Essentiële kenmerken	Prestaties	BVPB	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandreactie	NPD	Systeem 4	
Vrijgave van stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu en de gezondheid	NPD		
Water- en luchtdichting			
Standvastheid	≤ 5 mm	Systeem 4	EN 15651-1:2012
Volumeverlies	≤ 45 %	Systeem 4	
Trekeigenschappen (rek) bij +23°C	≥ 25 %	Systeem 4	
Duurzaamheid	Geslaagd	Systeem 4	

8 GEËIGENDE TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: Paul Magera
Functie: General Manager
Te Nazareth op 11 december 2019

Naam: Rudi Naert
Functie: Technical Manager
Te Nazareth op 11 december 2019

Einde van de informatie zoals vereist bij Verordening (EU) nr. 305/2011

AANVERWANTE PRESTATIEVERKLARING

Productnaam	Geharmoniseerde technische specificaties	DoP nummer
Sikacryl®-621 Fire	EAD 350141-00-1106:2017	86265704
Sikacryl®-621 Fire	EAD 350454-00-1104:2017	66205564

Prestatieverklaring

Sikacryl®-621 Fire
97397559
2019.01, ver. 1
1545



19

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

97397559

EN 15651-1:2012

Sealants for façade for interior application F INT

Water tightness and air tightness

Resistance to flow ≤ 5 mm

Loss of volume ≤ 45 %

Tensile properties (i.e. elongation) at break at 23 °C ≥ 25 %

Durability Pass

<http://dop.sika.com>

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Prestatieverklaring

Sikacryl®-621 Fire
97397559
2019.01, ver. 1
1545

3/4

BUILDING TRUST



Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Prestatieverklaring
Sikacryl®-621 Fire
97397559
2019.01 , ver. 1
1545

4/4

BUILDING TRUST

