

SikaHyflex®-402 Connection

DE EERSTE KEUZE VAN PROFESSIONALS VOOR AANSLUIT- EN BEWEGINGSVOEGEN



Product	SikaHyflex®-402 Connection
Beschrijving	Afdichtingskit met een lage modulus voor aansluit- en bewegingsvoegen.
Voordelen	Unieke aanbreng eigenschappen Goede en duurzame hechting op poreuze en niet-poreuze ondergronden Hoge bewegingscapaciteit Uitstekend bestand tegen weersinvloeden
Technologie, milieu, gezondheid en veiligheid	Sika SMP-technologie Oplosmiddel- en ftalaatvrij ±25% overeenk. ISO 9047 15 maanden houdbaar
Goedkeuringen	EN15651-1 F EXT-INT CC 25 LM ISO 11600 Class-F-25 LM EC1 ^{plus} R Emissies in de binnenlucht A+ Emissieklasse voor bouw materiaal M1 Leed v4-attest
Kleuren	Wit RAL 9010, Kiezelgrijs, Beton lichtgrijs, Betongrijs, Mediumgrijs, Zwart, Antraciet grijs, Donkerbeige, Steengrijs RAL 7030

VOORDELEN VAN SikaHyflex®-402 Connection

SikaHyflex®-402 Connection is de nieuwste afdichtingkit van Sika voor buitenwaterdichting en binnenafwerking. De ontwikkeling en productie van deze afdichting zijn gebaseerd op grondige knowhow, jaren ervaring, geavanceerde R&D- en productiefaciliteiten, evenals op nauw contact met onze professionele klanten.

SikaHyflex®-402 Connection heeft unieke aanbreng eigenschappen en zal u in staat stellen om op een efficiënte, betrouwbare en aantrekkelijke manier voegen af te dichten.

DIT PRODUCT WEET TE OVERTUIGEN DOOR HET VOLGENDE:

- Lage aanbrengkracht voor een efficiënte aanbrenging
- Zakt niet uit, zodat het product blijft waar het werd aangebracht
- Korte 'cut-off string', zodat de gevelementen niet worden vuilgemaakt en er geen tijd verloren gaat aan de reiniging
- Een stevige kern en een vingerdroog oppervlak, waardoor het eenvoudig te bewerken is en er gemakkelijk een visueel aantrekkelijke oppervlakteafwerking kan worden gerealiseerd
- Geurarm en een laag gehalte aan vluchtige organische stoffen (VOS'en), waardoor afdichtingen van Sika veilig en op een aangename manier kunnen worden aangebracht

SikaHyflex®-402 Connection is een afdichting met silaangemodificeerde polymeren die is gebaseerd op intern ontwikkelde en geproduceerde prepolymeren. In tegenstelling tot gewone producten op basis van gemodificeerd silicone ("modified silicone", MS) weet SikaHyflex®-402 Connection te overtuigen door een uitstekend elastisch herstellvermogen en een constante hoge kwaliteit.



Waarom is SikaHyflex®-402 Connection de eerste keuze van professionals voor aansluit- en bewegingsvoegen?

**UITSTEKENDE
STEVIGHEID**

ZAKT NIET UIT



**LAGE
MODULUS**

**LAGE BELASTING
OP ONDERGROND**



**HOGE BEWE-
GINGSCAPACITEIT**

**HOOG ELASTISCH
HERSTELVERMO-
GEN**



**UITSTEKEND
BESTAND TEGEN
WEERSINVLOE-
DEN
GEEN SCHEUR-
VORMING**



**BREED
HECHTPROFIEL**



**OVERSCHILDER-
BAAR**

SCHUURBAAR



**HOOGSTE EHS-
SCORES**

FTALAATVRIJ



**EÉN PRODUCT
VOOR ALLE
VOEGEN TOT
40 MM**

**BETROUWBARE AANSLUITING
DUURZAME EN DICHT
VOEGEN**

**MINDER
KOSTEN
VOOR VER-
VANGING**

**EÉN PRO-
DUCT VOOR
ALLE ON-
DERGRON-
DEN**

**AANPASBA-
RE VOEGEN**

**VOOR BINNEN-
EN BUITENGE-
BRUIK, MEER
VEILIGHEID
VOOR DE AAN-
BRENGER**

WAAR ZIJN GEBOUWEN HET KWETSBAARST VOOR WATERINSIJPELING? AAN DE VOEGEN!

Aan de voeg komen de verschillende bouwelementen, -materialen en -beroepen samen. Aan de voegen is uw gebouw het kwetsbaarst voor lekkage. Alleen correct gespecificeerde en professioneel aangebrachte voegafdichtingen van hoge kwaliteit zullen ervoor zorgen dat uw gebouw gedurende de volledige levensduur duurzaam dicht blijft.

Sika heeft een lange geschiedenis op het gebied van voegafdichtingen voor de gebouwschil. Alle Sika-producten zijn het resultaat van

vele jaren ervaring, uitstekende R&D-mogelijkheden, voortdurende aanpassing en verbetering in het kader van moderne bouwmaterialen en -praktijken en geavanceerde productielocaties. Aangezien wij wereldwijd aanwezig zijn, kunnen wij overal waar u projecten aan het uitvoeren bent, aan uw behoeften en lokale eisen voldoen.

Sika-producten gebruiken is kiezen voor bekwaamheid, prestaties, veiligheid en een betrouwbare partner.

