

TECHNISCHE FICHE

Sikacryl[®]-625 FireBRANDWERENDE ABLATIEVE COATING VOOR SIKASEAL[®]-626 FIRE BOARD

OMSCHRIJVING

Sikacryl[®]-625 Fire is een 1-component, brandwerende, ablatieve acrylcoating die gebruikt wordt bij de installatie van SikaSeal[®]-626 Fire Board.

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Retoucheren van de SikaSeal[®]-626 Fire Board plaat na de installatie
- Behandeling van de diktekant van de SikaSeal[®]-626 Fire Board plaat, wanneer deze opliggend geïnstalleerd is op een muur of vloer

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- 1-component, gebruiksklaar, gemakkelijk aan te brengen, gemakkelijk schoon te maken
- Zorgt voor een strakke afwerking van de snijranden van de SikaSeal[®]-626 Fire Board

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Watergebaseerd acryl
Verpakking	5 kg emmer. Altijd de huidige prijslijst raadplegen voor de meest recente verpakkingen).
Uiterlijk / Kleur	Wit
Houdbaarheid	12 maanden vanaf de productiedatum
Opslagcondities	Het product moet worden opgeslagen in de originele, ongeopende en onbeschadigde verzegelde verpakking in droge omstandigheden bij temperaturen tussen +5 °C en +25 °C. Raadpleeg altijd de verpakking.
Dichtheid	~1,40 kg/l (ISO 1183-1)

TECHNISCHE INFORMATIE

Brandwerendheid	Raadpleeg de SikaSeal [®] -626 Fire Board "Goedkeuringen/Certificaten", het handboek "Sika Passieve Brandbescherming" of neem contact op met de technische dienst van Sika voor specifieke informatie.
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERWERKINGSINFORMATIE

Laagdikte	2 mm (natte laagdikte)
Omgevingstemperatuur	+5 °C min. / +40 °C max.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

VERWERKING

Raadpleeg het handboek "Sika Passieve Brandbescherming" of neem contact op met de technische dienst van Sika voor specifieke informatie.

REINIGING GEREEDSCHAP

Reinig al het gereedschap en materieel onmiddellijk na gebruik met water. Uitgehard materiaal kan enkel mechanisch worden verwijderd.

AANVULLENDE DOCUMENTEN

- De Sika werkbeschrijving van SikaSeal®-626 Fire Board
- Het handbook "Sika Passieve Brandbescherming"

BEPERKINGEN

- De beperkingen met betrekking tot afmetingen en configuratie zoals beschreven in de relevante brandweerstandsclassificatieverslagen, moeten gerespecteerd worden.

WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze beschrijving en toepassingmogelijkheden.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar het meest recente veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com