

FICHE TECHNIQUE

Sika® Emulsion SB-10

ADDITIF POUR CHAPES

DESCRIPTION

Sika® Emulsion SB-10 est un additif liquide pour la réalisation de chapes avec chauffage par le sol.

DOMAINES D'APPLICATION

Sika® Emulsion SB-10 est destiné uniquement à des utilisateurs professionnels expérimentés.

- Chapes pour sols chauffants
- En général, toute sorte de chape
- Solution de gâchage pour mortiers de réparation
- Solution de gâchage pour confection d'enduits en plâtre

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Conditionnement	Bidon de 10 L
Aspect / Couleur	Liquide blanc laiteux
Durée de conservation	12 mois à partir de la date de production
Conditions de stockage	Stocker dans l'emballage d'origine en un endroit tempéré.
Densité	1,01 kg/L ± 0,01

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation	Est fonction de l'utilisation et des résultats escomptés. En général, pour les chapes pour sol chauffant, la consommation est de l'ordre de 1,1 litre par 100 kg de ciment.
--------------	--

BASE DES VALEURS

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Améliore la cohésion des chapes
- Améliore l'adhérence du mortier
- Est compatible avec les ciments usuels et la chaux
- Conserve ses qualités en milieu humide

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques,

toxicologiques, etc.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

Le produit est prêt à l'emploi.

Il est utilisé soit comme solution de gâchage, soit en mélange avec l'eau de gâchage selon le dosage défini par l'utilisateur.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Belgium nv

Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact

Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

FICHE TECHNIQUE

Sika® Emulsion SB-10
Décembre 2020, Version 01.01
020815010030000048

SikaEmulsionSB-10-fr-BE-(12-2020)-1-1.pdf