

**Fiche technique**

Edition 1, 2012

Version no. 03042012

Identification no. 02 07 04 10 350 0 00003

SikaProof® Patch-200

# SikaProof® Patch-200

## Bande autocollante pour le jointoiment externe du système d'étanchéité SikaProof® A

**Produit****Description**

SikaProof® Patch-200 est une bande autocollante composée d'une membrane SikaProof® WT stratifiée à l'aide d'une colle thermofusible SikaMelt® et revêtue d'une protection antiadhésive.

**Domaines d'application**

SikaProof® Patch-200 s'utilise pour sceller par la suite les joints externes, percements par les ligatures ou fers d'armature ou tout autre dégât local sur le côté membrane du système SikaProof® A.

**Caractéristiques / Avantages**

- Installation rapide et facile.
- Adhérence élevée de la colle SikaMelt®.

**Information produit****Forme****Aspect / Couleur**

Protection antiadhésive blanche par-dessus une colle sur une membrane jaune clair

**Emballage**

2 rouleaux conditionnés dans une boîte en carton.

**Dimensions**

Largeur:	200 mm
Longueur:	20 m
Épaisseur de la membrane:	1,20 mm
Épaisseur totale:	1,70 mm

**Stockage****Conditions de stockage / conservation**

Les rouleaux de SikaProof® Patch-200 ont une durée de conservation de 12 mois à compter de la date de production s'ils sont stockés de manière adéquate dans leur emballage d'origine, non ouvert et intact, en position horizontale, au sec et à une température comprise entre +5 °C et +30 °C. Il convient de les protéger de la lumière directe du soleil, de la pluie, de la neige et de la glace, etc. Pendant le transport ou le stockage, ne pas empiler les palettes de rouleaux les unes sur les autres et ne pas placer les rouleaux sous les palettes de tout autre matériau.

**Caractéristiques techniques****Compatibilité**

Usage déconseillé en cas de contact direct avec le PVC, le goudron, l'asphalte, le bitume chaud, les produits de conservation du bois et les substances contenant de l'huile, des solvants ou tout autre agent de rupture d'adhérence.



<b>Information sur le système</b>	
<b>Accessoires</b>	SikaProof® Patch-200 est un accessoire du système d'étanchéité à membrane SikaProof® A.
<b>Notes sur l'application</b>	
<b>Qualité du support</b>	La surface de contact est la couche jaune clair de la membrane SikaProof® A. Elle doit être sèche, propre et exempte de tous matériaux risquant d'entraver l'adhérence.
<b>Conditions d'application / Limites</b>	
<b>Température du support</b>	Minimum +5°C - Maximum +35°C
<b>Température de l'air ambiant</b>	Minimum +5°C - Maximum +35°C
<b>Notes sur l'application</b>	
<b>Méthode d'application</b>	<p>SikaProof® Patch-200 est une bande autocollante appliquée à froid par la suite permettant de coller de manière sûre des joints, raccords et percements ainsi que tout dégât local sur le côté membrane du système à membrane SikaProof® A.</p> <p>Le seul outil requis est un rouleau de pression (tel que le rouleau silicone Leister) pour bien comprimer les bandes autocollantes sur la couche jaune, côté membrane, du système à membrane SikaProof® A.</p> <p>Pour obtenir davantage d'informations détaillées, consulter la Procédure d'application du SikaProof® A.</p>
<b>Remarques relatives à l'application / Limitations</b>	<p>Les membranes SikaProof® A ne peuvent être posées que par des applicateurs dûment formés et agréés par Sika.</p> <p>SikaProof® Patch-200 ne résiste pas aux UV de manière permanente. Elles ne peuvent donc pas être installées sur des structures ou dans des zones exposées en permanence aux UV et aux intempéries. L'exposition maximale aux UV est de 3 mois, même au cours de la pose ou lors de la dernière phase de l'installation du système SikaProof® A.</p> <p>Ne pas poser SikaProof® Patch-200 en cas de précipitations continues ou prolongées.</p>
<b>Base des valeurs</b>	Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.
<b>Restrictions locales</b>	Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.
<b>Informations en matière de santé et de sécurité</b>	Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

## REACH

Communauté européenne du règlement sur les substances chimiques et leur utilisation sûre (REACH: CE 1907/2006)

Ce produit est un article au sens du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de substances qui sont libérées dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. Par conséquent, il n'existe aucune exigence d'enregistrement des substances dans les articles au sens de l'article 7.1 du règlement.

Sur la base de nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de SEP (substances extrêmement préoccupantes) de la liste publiée par l'Agence européenne des produits chimiques à des concentrations supérieures à 0,1% (p/p).

## Rappel

Nos produits doivent être stockés, manipulés et appliqués correctement.

## Notice légale

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.



Sika sa  
Rue Pierre Dupont 167  
BE-1140 Evere  
Belgique

Tel. +32 2 726 16 85  
Fax +32 2 726 28 09  
www.sika.be

