

Sikasil[®]-670 Fire

PRESTATIEVERKLARING

No. 41883924

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	41883924
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	EN 15651-4:2012 Voegkit voor bewegingsvoegen in vloeren voor binnen- en buitentoepassing PW EXT-INT CC
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
5	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	Systeem 3
6a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 15651-4:2012
	Aangemelde instantie(s):	1213

7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

Essentiële kenmerken	Prestaties	BVPB	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandreactie	Klasse E	Systeem 3	
Vrijgave van stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu en de gezondheid	NPD		
Water- en luchtdichting			
Trekeigenschappen bij gehandhaafd rek	NF bij 100 % rek	Systeem 3	
Volumeverlies	≤ 10 %	Systeem 3	
Afschuifweerstand	NF bij 50 % rek	Systeem 3	
Trekeigenschappen bij gehandhaafd rek na 28 dagen onderdompeling in water	NF bij 100 % rek Variatie treksnijmodulus: ≤ 50 %	Systeem 3	EN 15651-4:2012
Trekeigenschappen bij gehandhaafd rek na 28 dagen onderdompeling in zoutwater	NF bij 100 % rek	Systeem 3	
Trekeigenschappen bij gehandhaafd rek bij (-30±2)°C voor gebruik in koude weersomstandigheden)	NF bij 100 % rek	Systeem 3	
Duurzaamheid	Geslaagd	Systeem 3	

8 GEËIGENDE TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: Paul Magera
Functie: General Manager
Te Nazareth op 28 maart 2018

Naam: Rudi Naert
Functie: Technical Manager
Te Nazareth op 28 maart 2018


Einde van de informatie zoals vereist bij Verordening (EU) nr. 305/2011

Prestatieverklaring

Sikasil®-670 Fire
41883924
2017.11, ver. 1
1213

AANVERWANTE PRESTATIEVERKLARING

Productnaam	Geharmoniseerde technische specificaties	DoP nummer
Sikasil®-670 Fire	EN 15651-1:2012	43303384
Sikasil®-670 Fire	ETAG 026 - part 3:2011	66970536
Sikasil®-670 Fire	EN 15651-1:2012, EN 15651-4:2012, ETAG 026 - part 3:2011	0205140300000001061213

 13	
Sika Services AG, Zurich, Switzerland	
DoP No. 41883924	
EN 15651-4:2012	
Notified Body 1213	
Sealant for movement joints in floors for exterior and interior application PW EXT-INT CC	
Reaction to fire	Class E
Water tightness and air tightness	
Tensile properties at maintained extension	NF at 100 % elongation
Loss of volume	≤ 10 %
Tear resistance	NF at 50 % elongation
Adhesion/cohesion properties at maintained extension after 28 days water immersion	NF at 100 % elongation Change of secant modulus < 50 %
Adhesion/cohesion properties at maintained extension after 28 days salt water immersion	NF at 100 % elongation Change of secant modulus < 50 %
Tensile properties at maintained extension at (-30±2)°C for cold climate areas	NF at 100 % elongation
Durability	Pass
http://dop.sika.com	

Prestatieverklaring

Sikasil®-670 Fire
 41883924
 2017.11 , ver. 1
 1213

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Prestatieverklaring
Sikasil®-670 Fire
41883924
2017.11 , ver. 1
1213

4/4

BUILDING TRUST

