

FICHE TECHNIQUE

SikaProof® Patch-200 B

BANDE AUTO-ADHÉSIVE POUR ÉTANCHÉISATION EXTÉRIEURE DU SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ SIKAPROOF®

DESCRIPTION

Le SikaProof® Patch-200 B est une bande auto-adhésive simple face basée sur la membrane SikaProof®, laminée d'un adhésif butyle recouvert d'un film protecteur.

DOMAINES D'APPLICATION

SikaProof® Patch-200 B est destiné uniquement à des utilisateurs professionnels expérimentés.

- Pour sceller et coller les joints de chevauchement, les raccords et les détails de finition du système d'étanchéité SikaProof®.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Bonne étanchéité
- Résiste aux intempéries et temporairement stable en exposition aux rayons UV
- Bonne adhésion et durabilité de l'adhésif butyle
- L'auto-adhésion permet une application rapide et facile

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Conditionnement	1 rouleau par boîte
Aspect / Couleur	Membrane jaune clair avec une couche adhésive noire, recouvert d'un film protecteur blanc.
Durée de conservation	18 mois à partir de la date de production
Conditions de stockage	Le produit doit être stocké dans son emballage original, scellé et non endommagé dans des conditions sèches à une température entre les +5 °C et les +30 °C. Toujours se référer à l'emballage.
Longueur	20 m
Largeur	200 mm
Épaisseur	2,20 mm (-5 / +10 %)

INFORMATION SUR LE SYSTÈME

Structure du système	Le SikaProof® Patch-200 B est un accessoire du système d'étanchéité SikaProof®, pour sceller les joints et coller les détails de finition. Pour plus d'informations se référer à la Méthode d'Application: SikaProof® A / SikaProof® A+.
Compatibilité	Pour tout matériau en contact direct (tels que les matériaux synthétiques, etc.) la compatibilité doit être évaluée avant l'application dans le projet. Contacter les Services Techniques de Sika Belgium nv pour des informa-

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Température de l'Air Ambiant	+5 °C min. / +45 °C max.
Température du support	+5 °C min. / +60 °C max.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

QUALITÉ DU SUPPORT

Les surfaces de contact doivent être sèches, propres et exemptes de tout matériau qui pourrait entraver une bonne adhésion. Les contaminants tels que les sillisures, la poussière, l'huile, le bitume et les produits de décoffrage, tels que les tensioactifs et les silicones, doivent être éliminés.

MÉTHODE D'APPLICATION / OUTILS

Suivre strictement les procédures d'installation comme définies dans les Méthodes d'Application, les Manuels d'Application et les Instructions de Travail. Elles doivent néanmoins toujours être adaptées à la situation réelle sur chantier.

Le SikaProof® Patch-200 B est une bande auto-adhésive appliquée postérieurement à froid, pour étanchéifier joints, connexions, pénétrations. Il peut également réparer tous dommages éventuels à la face extérieure de la membrane SikaProof® System.

Se référer à la Méthode d'Application Sika: SikaProof® A / SikaProof® A+.

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

- Méthode d'Application Sika : SikaProof® A / SikaProof® A+
- Manuel d'Application Sika: SikaProof® A / SikaProof® A+

LIMITATIONS

Les travaux d'installation ne peuvent être exécutés que par des applicateurs formés et agréés par Sika, ou professionnels compétents avec une expérience dans ce type d'applications.

- Référer à la Méthode d'Application: SikaProof® A / SikaProof® A+
- Fiche Technique: SikaProof® A / SikaProof® A+

BASE DES VALEURS

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les

mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

RÉGULATION (EC) NO 1907/2006 - REACH

Ce produit est un article au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de substances qui sont susceptibles d'être libérées dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. Une fiche de données de sécurité conforme à l'article 31 du même règlement n'est pas nécessaire pour la mise sur le marché, le transport ou l'utilisation de ce produit. Pour une utilisation en toute sécurité, les instructions sont données dans cette notice produit. Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) comme indiqué à l'annexe XIV du règlement REACH ou sur la liste candidate publiée par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à une concentration supérieure à 0,1% (m/ m).

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but re-

cherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Belgium nv

Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact

Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

FICHE TECHNIQUE

SikaProof® Patch-200 B
Novembre 2020, Version 02.01
020720308000000005

