

Sikasil® C

PRESTATIEVERKLARING No. 30189649

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	30189649
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	EN 15651-3:2012 Voor niet-structurele toepassing in sanitaire ruimtes S
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
5	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	Systeem 3
6a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 15651-3:2012
	Aangemelde instantie(s):	1213

7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

Essentiële kenmerken	Prestaties	BVPB	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandreactie	Klasse E	Systeem 3	EN 15651-3:2012
Vrijgave van stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu en de gezondheid	NPD		
Water- en luchtdichting			
Standvastheid	≤ 3 mm	Systeem 3	
Volumeverlies	≤ 20 %	Systeem 3	
Trekeigenschappen (rek)	NF bij 60 % rek	Systeem 3	
Groei van micro-organismen	1		
Duurzaamheid	Geslaagd	Systeem 3	


8 GEËIGENDE TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: Bernard Van Sever
Functie: General Manager
Te Nazareth op 15 November 2017

Naam: Rudi Naert
Functie: Technical Manager
Te Nazareth op 15 November 2017



Einde van de informatie zoals vereist bij Verordening (EU) nr. 305/2011

AANVERWANTE PRESTATIEVERKLARING

Productnaam	Geharmoniseerde technische specificaties	DoP nummer
Sikasil® C	EN 15651-1:2012	85547911
Sikasil® C	EN 15651-2:2012	77886887
Sikasil® C	EN 15651-1:2012, EN 15651-2:2012, EN 15651-3:2012	020504033500000011104

Prestatieverklaring

Sikasil® C
30189649
2017.10, ver. 1
1104



14

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 30189649

EN 15651-3:2012

Notified Body 1213

For non-structural use in sanitary areas S

Reaction to fire	Class E
Water tightness and air tightness	
Resistance to flow	≤ 3 mm
Loss of volume	≤ 20 %
Tensile properties (i.e. elongation)	NF at 60 % elongation
Microbiological growth	1
Durability	Pass

<http://dop.sika.com>

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Prestatieverklaring

Sikasil® C

30189649

2017.10, ver. 1

1104

3/4

BUILDING TRUST



Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Prestatieverklaring

Sikasil® C
30189649
2017.10 , ver. 1
1104

4/4

BUILDING TRUST

