



PRESTATIEVERKLARING

SikaBit® S-515

02	07	04	99	900	0	000060	1172
----	----	----	----	-----	---	--------	------

1. Producttype: Unieke identificatiecode van het producttype:	SikaBit® S
2. Type- , partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:	-515 (batchnr. zie verpakking)
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	Zelfklevend bitumineus afdichtingsmembraan met HDPE-folie, totale dikte 1,5 mm volgens EN 13969 (type A & T) Damp- en waterdichtheid van alle types ondergrondse structuren.
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:	SikaBit® Sika Belgium nv Venecoweg 37 9810 Nazareth Belgium
5. Contactadres: Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:	Niet van toepassing (zie punt 4)
6. BVPB: Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:	Systeem 2+

<p>7. Aangemelde certificatie instantie (hEN): Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:</p>	<p>0120 De aangemelde fabrieksproductiecontrole certificatie instantie nr. 0120, heeft de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd, en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat van de fabrieksproductiecontrole (FPC) GB06/69900 verstrekt.</p>
<p>8. Aangemelde certificatie instantie (ETA): Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese Technische goedkeuring (ETA) is afgegeven:</p>	<p>Niet van toepassing (zie punt 7)</p>

9. Aangegeven prestatie


Essentiële kenmerken	Prestaties		Norm	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandreactie	Klasse	E	EN 1501-1	EN 13969: 2007
Waterdichtheid		Geslaagd	EN 1928	
Afpelweerstand van de verbindingen	N/50 mm	Langs ≥ 180 Dwars ≥ 200	EN 12317-1	
Treksterkte	N/50 mm	Langs ≥ 215 Dwars ≥ 220	EN 12311-1	
Weerstand tegen stootbelasting	mm	Methode A ≥ 500 Methode B ≥ 1000	EN 12691	
Weerstand tegen statisch belasting	kg	Methode A ≥ 10 Methode B ≥ 15	EN 12730	
Nageldoorscheursterkte	N	Langs ≥ 125 Dwars ≥ 65	EN 12310-1	
Flexibiliteit bij lage temperaturen	°C	-23	EN 1109	
Waterdichtheid na blootstelling aan vloeibare chemicaliën		Geslaagd	EN 1847 / EN 1928	
Waterdichtheid na veroudering		Geslaagd	EN 1296 / EN 1928	



10. Verklaring

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt versterkt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Bernard Van Sever
General Manager



Rudi Naert
Technical Manager

Sarnen, 14 oktober 2014

Ecologische, veiligheids- en gezondheidsinformatie (REACH)

Dit product is een voorwerp zoals gedefinieerd in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen die kunnen worden vrijgelaten uit het product bij normaal of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Volgens artikel 31 van deze Verordening is geen **materiaalveiligheidsfiche** vereist om het product op de markt te brengen, te transporteren of te gebruiken. Voor veilig gebruik dienen de richtlijnen uit de productinformatiefiche te worden gevolgd.

Gebaseerd op onze huidige kennis bevat dit product **geen zorgwekkende stoffen (SVHC)** uit de lijst van Bijlage XIV van de REACH Verordening of uit de lijst die is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen in concentraties boven 0,1 % (gew./gew).

Wettelijke informatie:

De informatie wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.



Meer informatie:
Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium

Tel. +32 (0)9 381 65 00
Fax +32 (0)9 381 65 10
www.sika.be