

PRESTATIEVERKLARING

VOLGENS BIJLAGE III BIJ VERORDENING (EU) NR. 305/2011

Sikafloor®-405 Nr. 64192074

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	64192074 Vloeibaar aangebracht waterdichtingsproduct op basis van polyurethaanhars.
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	Waterdicht vloeibaar aangebracht waterdichtingssysteem voor gebruik onder keramische tegels die verlijmd moeten worden met Sika® Tile Adhesive. Type en klasse waterdichtingsproduct volgens EN 14891: RM O2
3	FABRIKANT:	Sika Limited Miller Street PR1 1EA, Preston United Kingdom
5	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	3
6a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 14891:2012-07
	Aangemelde instantie(s):	0761 Certificatie-instantie MPA Braunschweig heeft de initiële type testen uitgevoerd en het testrapport 1201/144/16 op basis van EN 14891:2012-07 uitgegeven.

PrestatieverklaringSikafloor®-405
64192074
2016.09: Herziening 2.0

7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Initiele hechtsterkte (A.6.2)	> 0,7 MPa	
Hechtsterkte na onderdompeling (A.6.3)	> 0,5 MPa	
Hechtsterkte na verhitting (A.6.5)	> 1,0 MPa	
Hechtsterkte na vorst/dooi cycli (A.6.6)	> 0,9 MPa	
Hechtsterkte na contact met kalkwater (A.6.9)	> 0,6 MPa	
Waterdichting (A.7)	Waterdicht Gewichtstoename ≤ 20 g	DIN EN 14891: 2012-07
Scheuroverbrugging onder normale omstandigheden (+23°C) (A.8.2)	≥ 0,75 mm	
Scheuroverbrugging bij zeer lage temperaturen (-20°C) (A.8.3)	≥ 0,75 mm	
Gevaarlijke bestanddelen	NPD	


8 GEËIGENDE TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Bernard Van Sever
General Manager
Nazareth, september 2016

Rudi Naert
Technical Manager
Nazareth, september 2016



Einde van de informatie zoals vereist bij Verordening (EU) nr. 305/2011

Prestatieverklaring

Sikafloor®-405
64192074
2016.09: Herziening 2.0



0761
13
64192074

DIN EN 14891

64192074

Liquid-applied waterproofing product using kits based on polyurethanes

Initial adhesion strength (A.6.2)	> 0.7 MPa
Tensile adhesion strength after water contact (A.6.3)	> 0.5 MPa
Tensile adhesion strength after heat ageing (A.6.5)	> 1.0 MPa
Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycling (A.6.6)	> 0.9 MPa
Tensile adhesion strength after contact with lime water (A.6.9)	> 0.6 MPa
Water impermeability (A.7)	Impermeable to water Weight gain \leq 20 g
Crack bridging ability under standard conditions (+23°C) (A.8.2)	\geq 0.75 mm
Crack bridging ability at very low temperatures (-20°C) (A.8.3)	\geq 0.75 mm

<http://dop.sika.com>

Prestatieverklaring

Sikafloor®-405
64192074
2016.09: Herziening 2.0

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Prestatieverklaring

Sikafloor®-405
64192074
2016.09: Herziening 2.0