

TECHNISCHE FICHE

SikaProof® Patch-200 B

ZELFKLEVENDE TAPE VOOR UITWENDIGE AFDICHTING VAN HET SIKAPROOF® WATERDICHTINGS-SYSTEEM

OMSCHRIJVING

SikaProof® Patch-200 B is een éézijdig zelfklevende tape gebaseerd op het SikaProof® membraan, gelamineerd met een butylkleefstof en bedekt met een af-trekbare beschermstrook.

TOEPASSINGSGBIEDEN

SikaProof® Patch-200 B is alleen geschikt voor gebruik door ervaren professionals.

- Afdichten en verkleven van overlappingen, verbindingen en details binnen het SikaProof® Waterproofing System.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Goede waterdichtheid
- Weerbestendig met tijdelijke UV-bestendigheid
- Goede hechting en duurzaamheid van de butylkleefstof
- Zelfklevend, waardoor een gemakkelijke en snelle toepassing mogelijk is

PRODUCTINFORMATIE

Verpakking	1 rol per doos
Uiterlijk / Kleur	Lichtgeel membraan met zwarte kleefstof, bedekt met een witte aftrek-bare beschermstrook.
Houdbaarheid	18 maanden na productiedatum
Opslagcondities	Het product moet worden gestockeerd in de originele verpakking, verzegeld en onbeschadigd, in droge omstandigheden en bij een temperatuur tussen +5 °C en +30 °C. Altijd de verpakking raadplegen.
Lengte	20 m
Breedte	200 mm
Dikte	2,20 mm (-5 / +10 %)

SYSTEEMINFORMATIE

Systeemopbouw	SikaProof® Patch-200 B is een aanvullend product voor afdichten van voegen en detailafwerking binnen het SikaProof® waterdichtingssysteem. Voor meer gedetailleerde informatie, de Sika Werkbeschrijving : SikaProof® A / SikaProof® A+ raadplegen.
Compatibiliteit	Voor materialen in rechtstreeks contact met het product (zoals bv. kunststofmaterialen, enz.) moet de compatibiliteit vóór de uitvoering van het project getest worden. Contacteer de Technische Dienst van Sika voor

VERWERKINGSINFORMATIE

Omgevingstemperatuur +5 °C min. / +45 °C max.

Ondergrondtemperatuur +5 °C min. / +60 °C max.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

ONDERGRONDKWALITEIT

De contactoppervlakken moeten droog en proper zijn, en vrij van elk materiaal dat de hechting zou kunnen verhinderen. Contaminaties zoals vuil, stof, olie, bitumen en ontkistingsmiddelen, zoals oppervlakte-actieve stoffen en siliconen, moeten verwijderd worden.

TOEPASSINGSMETHODE / GEREEDSCHAP

Volg nauwgezet de procedures zoals omschreven in werkbeschrijvingen, toepassingshandleidingen en werkinstructies. Deze moeten echter altijd aangepast worden aan de werkelijke omstandigheden op de werf.

SikaProof® Patch-200 B is een koud aangebrachte zelfklevende tape die achteraf gebruikt wordt om voegen, verbindingen en doorvoeren af te dichten. Bovendien herstelt het eventuele beschadiging aan de buitenzijde van het SikaProof® Systeem membraan.

Raadpleeg de Sika Werkbeschrijving : SikaProof® A / SikaProof® A+.

AANVULLENDE DOCUMENTEN

- Sika Werkbeschrijving : SikaProof® A / SikaProof® A+
- Sika Toepassingshandleidingen : SikaProof® A / SikaProof® A+

BEPERKINGEN

De toepassing mag enkel gebeuren door door Sika® opgeleide en erkende aannemers, of competente aannemers met ervaring in dit type van toepassing.

- De Sika Werkbeschrijving : SikaProof® A / SikaProof® A+ raadplegen
- De technische Fiche van SikaProof® A / SikaProof® A+ raadplegen

WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

VERORDENING (EG) NR 1907/2006 - REACH

Dit product is een voorwerp in de zin van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen die kunnen worden vrijgelaten uit het artikel onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Een veiligheidsinformatieblad volgens artikel 31 van deze verordening is niet nodig om het product op de markt te brengen, te vervoeren of te gebruiken. Voor een veilig gebruik volg dan de instructies in deze technische fiche. Gebaseerd op onze huidige kennis, bevat dit product geen SZEZ (stoffen van zeer ernstige zorg) zoals vermeld in bijlage XIV van de REACH-verordening of in de kandidatenlijst die is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen in concentraties boven 0,1% (gew./gew.).

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van

het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Belgium nv

Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact

Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com