

TECHNISCHE FICHE

S-Felt A 300

UITVLAKLAAG

PRODUCTBESCHRIJVING

S-Felt A 300 is een uitvlaklaag gemaakt van polypropyleen (PP).

TOEPASSINGEN

- S-Felt A 300 wordt gebruikt als uitvlaklaag tussen Sarnafil® of Sikaplan® membranen en ruwe oppervlakken.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Bitumen resistent
- Niet rottend
- Hoge weerstand tegen bacteriële aantasting
- Lange levensduur
- Gemakkelijk te plaatsen
- Recycleerbaar

PROEVEN

NORMEN EN GOEDKEURINGEN

Brandreactieklasse volgens EN 13501-1

Kwaliteitsmanagementsysteem EN ISO 9001 / 14001

PRODUCTINFORMATIE

VORM

UITERLIJK / KLEUR

Gestructureerd oppervlak / gekleurd

VERPAKKING

S-Felt A 300 rollen zijn individueel ingepakt in zwarte PE-folie

Rol lengte: 50,00 m

Rol breedte: 2,00 m

Gewicht rol: 30,00 kg

OPSLAG

OPSLAGCONDITIES / HOUDBAARHEID

S-Felt A 300 moet worden opgeslagen in droge omstandigheden en in horizontale positie. Beschermen tegen direct zonlicht.

De paletten niet op elkaar stapelen tijdens transport of opslag.

S-Felt A 300 heeft geen vervaldatum indien correct opgeslagen.

TECHNISCHE GEGEVENS**CHEMISCHE BASIS**

100% Polypropyleen (PP)

LENGTE

50,00 m

BREEDTE2,00 m ($\pm 2\%$)**DIKTE**1,9 mm ($\pm 10\%$)

(EN 9863)

DENSITEIT300 g/m² ($\pm 10\%$)

(EN 9864)

BRANDREACTIEKLASSE

Klasse E

(EN 13501-1)

TREKSTERKTELengterichting: ≥ 300 N / 50 mmDwarsrichting: ≥ 400 N / 50 mm

(EN 10319)

REKLengterichting: $\leq 75\%$ Dwarsrichting: $\leq 75\%$

(EN 10319)

SYSTEEMINFORMATIE**TOEPASSINGSDetails****SYSTEEMOPBOUW**

Bijkomende producten: - Sarnacol® 2170

- Sarnacol® T 660

Compatibele producten: alle typen Sarnafil® en Sikaplan® membranen

ONDERGRONDTEMPERATUUR

Minimaal -30 °C / Maximaal +60 °C

OMGEVINGSTEMPERATUUR

Minimaal -20 °C / Maximaal +60 °C

WEERSTAND

Kan niet toegepast worden bij permanente blootstelling aan UV straling

TOEPASSINGSINSTRUCTIES**TOEPASSINGSMETHODE**

S-Felt A 300 wordt los gelegd volgens de geldende plaatsingsinstructies van Sarnafil® en Sikaplan®.

Indien nodig kan S-Felt A 300 verkleefd worden met Sarnacol® 2170 of Sarnacol® T 660. Naast elkaar liggende banen moeten minstens 50 mm overlappen.

**OPMERKINGEN BIJ VERWERKING /
BEPERKINGEN**

Plaatsing mag alleen gebeuren door dakwerkers die door Sika® werden opgeleid.

Toepassing van nevenproducten bv. lijmen en reinigers moet uitsluitend gebeuren bij temperaturen boven +5 °C. Raadpleeg de desbetreffende Technische fiche

Bijzondere maatregelen kunnen verplicht zijn bij plaatsing onder +5 °C omgevingstemperatuur door veiligheidsmaatregelen in overeenstemming met de nationale normen.

WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze Technische Fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen.

Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten ons controle.

LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSVoORSCHRIFTEN

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

REACH

Europese Gemeenschap Verordening inzake chemische stoffen en hun veilig gebruik (REACH: EG 1907/2006)

Dit product is een voorwerp waarop Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) van toepassing is. Het bevat geen stoffen die kunnen vrijkomen uit het product bij normaal of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Daarom zijn er geen registratie-eisen voor stoffen in voorwerpen waarop artikel 7.1 van de Verordening van toepassing is.

Gebaseerd op onze huidige kennis, bevat dit product geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) uit de lijst die is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen in concentraties boven 0,1% (gew./gew.)

HERINNERING

Onze producten dienen zorgvuldig te worden opgeslagen, aangebracht en gehanteerd.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

VOOR MEER S-Felt A 300 INFORMATIE:



Sika Belgium nv
Roofing
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Tel.: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

Technische fiche
S-Felt A 300
12/06/2015, VERSIE 1
02 09 45 05 105 0 000003

NL/België