

TECHNISCHE FICHE

Purigo® 5S

OPPERVLAKTEVERHARDER, STOFVERMINDERAAR. NIET FILMVORMEND.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Purigo® 5S is gebruiksklaar en wordt gebruikt om het beton te verharderen en stofvrij te maken.

Purigo® 5S kan geen onvoldoende mechanische weerstand verbeteren, of een slechte kwaliteit van beton.

TOEPASSINGEN

- Purigo® 5S kan zowel op nieuw als op oud beton geplaatst worden. Het product is niet geschikt voor natuursteen.
- Purigo® 5S kan gebruikt worden om de brokkelige oppervlakken te verharderen, vooraleer te schilderen.
- Betonherstellingen zijn perfect uitvoerbaar na gebruik van Purigo® 5S..

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Gebruiksklaar.
- Gemakkelijk aan te wenden.
- Goede indringing van de ondergrond.
- Maakt de ondergrond harder.
- Stofwerend.

VORM

KLEUR

Transparant.

VERPAKKING

Bus van 5 l

OPSLAG**OPSLAGCONDITIES / HOUDBAARHEID**

12 maanden vanaf de productiedatum indien opgeslagen in de originele verpakking bij een temperatuur begrepen tussen +5°C en +35°C.

TECHNISCHE GEGEVENS**DENSITEIT**

1 kg/l

ONTVLAMBAARHEID

Onontvlambaar

GIFTIGHEID

Geen giftige uitwasemingen

SYSTEEMINFORMATIE**TOEPASSINGSDetails****VERBRUIK**

Hangt af van de ruwheid van het oppervlak en de poreusheid: ongeveer 0,150 kg à 0,250 kg/m²/laag.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond moet droog, zuiver, vrij van olie, vetten, modder en alle niet-hechtende delen zijn.

Het beton moet minstens 28 dagen uitgehard zijn vóór de plaatsing.

VERWERKINGSRICHTLIJNEN**VERWERKINGSMETHODE / GEREEDSCHAP**

Purigo® 5S is gebruiksklaar en kan met een plasticen gieter of verstuiver op het betonnen oppervlakte aangebracht worden. Het moet gelijk verdeeld worden om een uniforme indringing te bekomen. Geen plassen laten. Goed verspreiden door de oppervlakte af te borstelen.

Normaal zijn 2 lagen voldoende. Een reiniging bij middel van een industrieel stofzuiger is aanbevolen tussen de lagen. Een derde laag kan noodzakelijk zijn wanneer het een zeer poreuze ondergrond betreft.

Na het aanbrengen van de eindlaag, 24 uur wachten en reinigen met overvloedig water of, voor het plaatsen van parket, reinigen uitsluitend bij middel van een industrieel stofzuiger (geen water)..

WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze Technische Fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen.

Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten ons controle.

LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.

**VEILIGHEIDS- EN
GEZONDHEIDSVoorschriften**

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

HERINNERING

Purigo 5S kan een slecht beton niet vernieuwen.

Onze producten dienen zorgvuldig te worden opgeslagen, aangebracht en gehanteerd.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

VOOR MEER Purigo® 5S INFORMATIE:



SIKA BELGIUM NV

Flooring
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Tel.: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

Technische fiche
Sika® Airmix
27/02/2017, VERSIE 3

NL/België