

Sikafloor[®]-2350 ESD

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 76963205

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	76963205
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	Dekvloer van synthetische hars voor intern gebruik
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Zwitserland
4	GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER:	
5	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID	EN 13813: Systeem 4 (voor intern gebruik) EN 13813: Systeem 3 (voor reactie bij brand)
6a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 13813:2002
	Aangemelde instantie(s):	1611

7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S) Getest als onderdeel van een systeemopbouw met Sikafloor®-151 en Sikafloor®-220 W Conductive

Essentiële kenmerken	Prestaties	AVCP	Geharmoniseer de technische specificatie
Reactie bij brand	B _{fl}	Systeem 3	EN 13813:2002
Vrijkomen van corrosieve stoffen:	SR	Systeem 4	
Waterdoorlaatbaarheid	NPD	Systeem 4	
Slijtvastheid:	≤ ARO,5 ¹⁾	Systeem 4	
Hechtsterkte:	≥ B2,0	Systeem 4	
Slagvastheid:	≥ IR6	Systeem 4	
Geluidsisolatie:	NPD	Systeem 4	
Geluidsabsorptie:	NPD	Systeem 4	
Thermische weerstand:	NPD	Systeem 4	
Chemische bestendigheid	NPD	Systeem 4	

¹⁾ Min. classificatie, zie het individuele testcertificaat.

8 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF - SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestatie(s). Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Glenn Puystjens
 Functie: Technical Support
 Nazareth, 22.02.2024


Naam : Paul Magera
 Functie: General Manager
 Nazareth, 22.02.2024




Einde van de informatie zoals vereist door Verordening (EU) nr. 305/2011

BIJBEHORENDE PRESTATIEVERKLARING

PRODUCTNAAM	Geharmoniseerde norm:	DOP-nummer
Sikafloor®-2350 ESD	EN 1504-2:2004	87201505

 20	
EN 13813: 2002	
Dop nr. 76963205	
Sika Services AG, Zürich, Zwitserland	
Aangemelde instantie 1611	
Dekvloer van synthetische hars voor intern gebruik	
Reactie bij brand	B _{fl}
Vrijkomen van corrosieve stoffen:	SR
Slijtvastheid:	≤ AR 0,5
Verbindingssterkte:	≥ B2,0
Slagvastheid:	≥ IR6
http://dop.sika.com	

INFORMATIE OVER ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten verwijzen we gebruikers naar het meest recente veiligheidsinformatieblad (SDS) dat fysieke, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgerelateerde gegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt te goeder trouw verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten wanneer die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met Sika's aanbevelingen. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker moet de geschiktheid van het product voor de beoogde toepassing en het beoogde doel testen. Sika heeft het recht om de eigenschappen van haar producten te veranderen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Prestatieverklaring
Sikafloor®-2350 ESD
76963205
22.02.2024 , ver. 1
1008

VOOR MEER INFORMATIE:

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth

Telefoon +32-9 381.65.00
www.sika.be

Prestatieverklaring
Sikafloor®-2350 ESD
76963205
22.02.2024 , ver. 1
1008

4/4

BUILDING TRUST

