

FICHE TECHNIQUE

Sika® Separol®-580 Pure Végétale

Agent de démoulage différé - pur vegetal

DESCRIPTION

Sika® Separol®-580 Pure Végétale est une huile de décoffrage des bétons et mortiers, prête à l'emploi. Elle est élaborée à partir de matières premières végétales, dans le souci du respect de l'environnement et de la santé des utilisateurs.

DOMAINES D'APPLICATION

Sika® Separol®-580 Pure Végétale est utilisée comme huile de décoffrage en différé sur chantiers :

- pour bétons classiques vibrés ou bétons spéciaux non vibrés (bétons autoplaçants)
- sur supports métalliques et en bois (autres supports : nous consulter)
- s'applique lorsque les températures ambiante et du support sont comprises entre +5°C et +50°C.

Sika® Separol®-580 Pure Végétale n'est pas compatible avec les matières plastiques.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- S'applique sur la plupart des coffrages et moules pour l'obtention de parements soignés.
- Supprime l'adhérence du béton ou de la laitance sur les surfaces traitées.
- Ne laisse pas de trace huileuse sur le béton après décoffrage ou démoulage
- Permet l'application ultérieure d'enduits ou peintures (la réception du support est de la responsabilité de l'applicateur).

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE		
Version 2019		
SÉCURITÉ FEU		☹☹
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	☹☹☹☹
	COV	☹
	BIODÉGRADABILITÉ	☹
☹ Critère favorable ☹ Critère défavorable		

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Conditionnement	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Conteneur 1000 litres ▪ Fût de 210 litres ▪ Bidon de 20 litres
Aspect / Couleur	Liquide jaune clair
Durée de conservation	Dans son emballage d'origine intact, le produit se conserve 3 ans.
Conditions de stockage	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stocker entre +5 et +35°C, à l'abri du rayonnement solaire ▪ Se conformer à la FDS en vigueur
Densité	0,90 à 20°C
Point d'éclair	≈ 185°C
Viscosité	≈ 11 mPa.s à + 20 °C

FICHE TECHNIQUE

Sika® Separol®-580 Pure Végétale

Octobre 2023, Version 01.01

021405021000000356

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation

1 litre de Sika® Separol®-580 Pure Végétale permet de traiter 30 à 50 m² selon la nature du support et les conditions d'application.

Equipement

- Pulvérisateur ou installation pneumatique à poste fixe, pression minimale de 3 bars requise pour obtenir un taux de recouvrement optimal
- Brosse
- Rouleau

BASE DES VALEURS

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

APPLICATION

Sika® Separol®-580 Pure Végétale s'emploie pure. Répandre uniformément une pellicule de produit en évitant les manques et les surépaisseurs. Pour application sur des moules de petites dimensions et/ou aux formes complexes, il est préconisé de frotter la surface du moule à l'aide d'un chiffon après application. Ne pas appliquer sur les flexibles ni les câbles électriques ni tout autres composants caoutchouc ou élastomères sous peine de dégradation. Pour le matériel souillé par la laitance, un nettoyage avec le produit Sika® Decap est souhaitable avant application de Sika® Separol®-580 Pure Végétale.

IMPORTANT

Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

FICHE TECHNIQUE

Sika® Separol®-580 Pure Végétale
Octobre 2023, Version 01.01
021405021000000356

SikaSeparol-580PureVgtale-fr-BE-(10-2023)-1-1.pdf