

## TECHNISCHE FICHE

# SikaProof® Tape A+ N

Zelfklevende tape voor interne dichting van SikaProof® A+ waterdichtingssysteem

### OMSCHRIJVING

SikaProof® Tape A+ N is een zelfklevende tape op basis van een polyacrylaat kleeflaag met een dragerfolie en een beschermstrip.

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Afdichten en kleven van overlappende voegen, aansluitingen en details binnen het SikaProof® A+ systeem.

### EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Volledig en permanent hechtend aan de betonnen structuur
- Geen laterale watermigratie tussen de betonnen structuur en het membraansysteem
- Hoge hechtings- en afdichtingscapaciteit bij koude en vochtige omstandigheden
- Eenvoudig en snel te plaatsen

### PRODUCTINFORMATIE

<b>Verpakking</b>	4 rollen verpakt in één kartonnen doos	
	Rollengte	25 m
	Rolbreedte	120 mm (± 5)
Raadpleeg de huidige prijslijst voor beschikbare verpakkingsvarianties.		
<b>Houdbaarheid</b>	18 maanden vanaf de productiedatum	
<b>Opslagcondities</b>	Het product moet in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking worden bewaard in droge omstandigheden bij een temperatuur tussen de 5 °C en de 30 °C. Raadpleeg altijd de verpakking.	
<b>Uiterlijk / Kleur</b>	Bovenste laag	Lichtgrijze hybride verbindingslaag met gele waterdichte laag
	Onderste laag	Transparante polyacrylaat lijm bedekt met transparante schutfolie
<b>Dikte</b>	1,68 mm (+0,17 mm / -0,08 mm)	

### SYSTEEMINFORMATIE

<b>Systeemopbouw</b>	SikaProof® Tape A+ N is een systeemcomponent voor interne verbinding van het SikaProof® A+ systeem. Voor meer gedetailleerde informatie, zie Sika werkbeschrijving: SikaProof® A+ systeem.
----------------------	--

# VERWERKINGSINFORMATIE

Omgevingstemperatuur	Maximum	+45 °C
	Minimum	+ 5 °C
Ondergrondtemperatuur	Minimum	+ 5 °C

## WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

## AANVULLENDE DOCUMENTEN

Raadpleeg de volgende Sika documenten:

- Sika® werkbeschrijving: SikaProof® A+
- Sika® toepassingshandleiding: SikaProof® A+

## ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Dit product is een voorwerp in de zin van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen die kunnen worden vrijgelaten uit het artikel onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Een veiligheidsinformatieblad volgens artikel 31 van deze verordening is niet nodig om het product op de markt te brengen, te vervoeren of te gebruiken. Voor een veilig gebruik volg dan de instructies in deze technische fiche. Gebaseerd op onze huidige kennis, bevat dit product geen SZEZ (stoffen van zeer ernstige zorg) zoals vermeld in bijlage XIV van de REACH-verordening of in de lijst die is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen in concentraties boven 0,1% (gew./gew.).

## VERWERKINGSINSTRUCTIES

**BELANGRIJK**

**Volg de installatieprocedures strikt op**

Volg de installatieprocedures strikt op zoals gedefinieerd in de werkbeschrijvingen, toepassingshandleidingen en de werkinstructies die altijd moeten worden aangepast aan de feitelijke omstandigheden van de werkplek.

**BELANGRIJK**

**Toepassing door getraind personeel**

De toepassing van dit product mag alleen worden uitgevoerd door een aannemer die is getraind of goedgekeurd door Sika. De aannemer moet ook ervaring hebben met dit soort toepassing.

## ONDERGRONDKWALITEIT

Het contactoppervlak is de grijze SikaProof® A+ hechtlaag. Deze moet droog of lichtvochtig zijn, schoon en

vrij van materialen die de hechting kunnen belemmeren.

**Toepassing buiten de gespecificeerde toepassingsvoorwaarden**

Opmerking: Onder bepaalde omstandigheden kan het product worden toegepast onder andere voorwaarden dan die welke in deze technische fiche zijn vermeld. Dit vereist echter specifieke voorzorgsmaatregelen en toepassingsmethoden.

1. Neem contact op met de technische dienst van Sika voor meer informatie.

## VERWERKING

**BELANGRIJK**

**Blootstelling aan UV of verwerking**

Het product is niet bestand tegen permanente UV blootstelling of verwerking.

- Bescherm zo snel mogelijk, maar niet later dan 90 dagen na toepassing.

1. Verwijder de bescherm laag
2. Breng aan op de grijze SikaProof® A+ membraanzijde
3. Druk stevig aan met behulp van een aandrukrol

### TECHNISCHE FICHE

SikaProof® Tape A+ N  
Oktober 2023, Versie 02.01  
020720308000000021

## LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg de lokale technische fiche voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.

## WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van de lokale technische fiche te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

### Sika Belgium nv

Venecoweg 37  
9810 Nazareth  
Belgium  
[www.sika.be](http://www.sika.be)

### Contact

Tel: +32 (0)9 381 65 00  
Fax: +32 (0)9 381 65 10  
E-mail: [info@be.sika.com](mailto:info@be.sika.com)

### TECHNISCHE FICHE

SikaProof® Tape A+ N  
Oktober 2023, Versie 02.01  
020720308000000021