



ETAG 005

13

0836

PRESTATIEVERKLARING

Sikafloor®-405 Balcony System

02	08	05	02	001	0	000001	1148
02	08	05	02	002	0	000001	1148
02	08	05	02	003	0	000001	1148
02	08	05	02	004	0	000001	1148

1. Producttype: Unieke identificatiecode van het producttype:	Sikafloor®-405 Balcony System
2. Type- , partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:	Sikafloor®-405 Balcony System (batchnr. zie verpakking)
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	Het Sikafloor®-405 Balcony systeem wordt ingezet als een vloeibaar aangebrachte waterdichtingskit die de passage van water naar de interne structuur van het gebouw verhindert, waar de essentiële eisen 2 Veiligheid in geval van brand, 3 Hygiëne, veiligheid en milieu, 4 Veiligheid in gebruik inclusief het aspect van duurzaamheid van de Directive 89/106/EEC van toepassing zijn.
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:	Sikafloor®-405 Balcony System Sika Limited Sika Liquid Plastics Sika House Miller Street Preston PR1 1EA United Kingdom
5. Contactadres: Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:	Niet van toepassing (zie punt 4)
6. BVPB: Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:	Systeem 3

Prestatieverklaring



7. Aangemelde certificatie-instantie (hEN): Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:	Niet van toepassing (zie punt 8)
8. Aangemelde certificatie-instantie (ETA): Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling (ETA) is afgegeven:	Erkende instelling British Board of Agrément (no.0836) heeft een ETA-13/0231 uitgegeven op basis van de ETAG 005-6:2000

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Norm	Geharmoniseerde technische specificaties
Weerstand tegen blootstelling aan brand - Deel 1 - 4	Klasse B _{roof} (t1) ¹⁾	ENV 1187	ETAG-005-6:2000
Brandreactie	Euroklasse F	EN 13501-1	
Duurzaamheid	W3	Volgens ETAG 005-6:2000, 4.3.3	
Klimaat zone	M		
Gebruiksbelasting: meest samendrukbare ondergrond minst samendrukbare ondergrond	P4 P4		
Helling ondergrond	S1 tot S4		
Oppervlaktemperatuur: laagste hoogste	TL3 TH3		
Verklaring van gevaarlijke stoffen	Bevat geen		
Gladheid	Niet bepaald (NPD)	EN 13893	

¹⁾ De tests werden uitgevoerd op een niet-brandbare, calciumsilicaatplaat ondergrond met een helling van 0-20°.

10. Verklaring

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt versterkt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Colin Hurley
R&D Manager



Mark Shaw
Technical Manager

Preston, april 2013

Ecologische, veiligheids- en gezondheidsinformatie (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

Wettelijke informatie:

De informatie wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt
