

SikaScreed® Hardtop-65

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° 63154108

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU TYPE DE PRODUIT :	63154108
2	USAGE(S) PREVU(S):	EN 1504-3:2005 Produits de réparation structuraux et non structuraux pour béton destinés à être utilisés dans les bâtiments et les travaux de génie civil
3	FABRICANT :	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	REPRESENTANT AUTORISE :	
5	SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES (AVCP):	Système 2+ Système 3 pour réaction au feu
6a	NORME HARMONISEE:	EN 1504-3:2005
	Organisme(s) notifié(s) :	1139

Déclaration de performance

SikaScreed® Hardtop-65

63154108

2019.10, ver. 1

1029

7 PERFORMANCE(S) DECLAREE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP	Spécifications techniques harmonisées
Résistance à la compression	Classe R4	Système 2+	EN1504-3:2005
Teneur en ions chlorure	$\leq 0,05 \%$	Système 2+	
Adhérence	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	Système 2+	
Rétrécissement/expansion contrainte	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	Système 2+	
Résistance à la carbonatation	NPD [1]	Système 2+	
Module d'élasticité	$\geq 20.000 \text{ N/mm}^2$	Système 2+	
Coefficient de dilatation thermique	$5 \times 10^{-6} [1/K]$	Système 2+	
Résistance au glissement/au dérapage	NPD	Système 2+	
Absorption capillaire	$\leq 0,5 \text{ kg.m}^{-2}.\text{h}^{-0,5}$	Système 2+	
Réaction au feu	A1 _{fi}	Système 3	
Substances dangereuses	NPD	Système 2+	

[1] Ne convient pas pour la protection contre la carbonatation, sauf si le système de réparation comprend un système de protection de surface avec protection prouvé contre la carbonatation.

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU - DOCUMENTATION TECHNIQUE SPÉCIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. La présente déclaration des performances est délivrée, conformément au règlement (UE) no 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour le fabricant et son nom par:

Nom : Glenn Puystjens
Fonction : Technical Lead
À Nazareth 01 avril 2025



Nom : Paul Magera
Fonction : General Manager
À Nazareth 01 avril 2025



Fin des informations requises par le règlement (UE) n° 305/2011

Déclaration de performance

SikaScreed® Hardtop-65
63154108
2019.10, ver. 1
1029

DÉCLARATION DE PERFORMANCE ANNEXE

Nom du produit	Spécifications techniques harmonisées	Numéro DoP
SikaScreed® Hardtop-65	EN 13813:2002	63031635

	
19	
Sika Service AG, Zurich, Suisse	
No DOP 63154108	
EN 1504-3:2005	
Organisme notifié 1139	
Produits de réparation structuraux et non structuraux pour béton destinés à être utilisés dans les bâtiments et les travaux de génie civil	
Résistance à la compression	Classe R4
Teneur en ions chlorure	$\leq 0,05 \%$
Adhérence	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Rétrécissement/expansion contrainte	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Module d'élasticité	$\geq 20.000 \text{ N/mm}^2$
Coefficient de dilatation thermique	$5 \times 10^{-6} [1/K]$
Absorption capillaire	$\leq 0,5 \text{ kg.m}^{-2}.\text{h}^{-0,5}$
Réaction au feu	A1 _{fl}
http://dop.sika.com	

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Pour obtenir des renseignements et des conseils sur la manipulation, l'entreposage et l'élimination sans danger des produits chimiques, les utilisateurs doivent se reporter à la dernière fiche de données de sécurité (FS) contenant des données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité.

Déclaration de performance

SikaScreed® Hardtop-65

63154108

2019.10, ver. 1

1029

MENTIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont données de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience de Sika en matière de stockage, de manipulation et d'application des produits correctement dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. Dans la pratique, les différences dans les matériaux, les sous-catégories et les conditions réelles du site sont telles qu'aucune garantie en ce qui concerne la qualité marchande ou l'adéquation à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant d'une relation juridique quelconque, ne peut être déduit soit de ces informations, soit de toute recommandation écrite, ou de tout autre conseil offert. L'utilisateur du produit doit tester l'adéquation du produit à l'application et à l'usage prévus. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Les droits de propriété des tiers doivent être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la dernière édition de la fiche technique locale du produit concerné, dont des copies seront fournies sur demande.

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgique
www.sika.be

Déclaration de performance

SikaScreed® Hardtop-65
63154108
2019.10, ver. 1
1029

