


## FLEXLIJMEN



### SikaCeram®-204 Medium

C2TE  
25kg/zak - 42/pallet

Verbruik: 10 mm - 3,4 kg/m<sup>2</sup>


Grijs	7,75 l water
Wit	7,25 l water
Max. dikte	10 mm

#### EIGENSCHAPPEN:

- Low dust
- Prijs-Kwaliteit-Topper



## SUPERFLEXLIJMEN



### SikaCeram®-250 StarFix

C2TE S1  
25kg/zak - 42/pallet

Verbruik: 10 mm - 3,1 kg/m<sup>2</sup>

Grijs	7,5 l water
Wit	7,5 l water
Max. dikte	5 mm

#### EIGENSCHAPPEN:

- Prijs-Kwaliteit-Topper
- Smeuige verwerking



### SikaCeram®-260 StarFlex

C2TE S1  
25kg/zak - 42/pallet

Verbruik: 10 mm - 2,8 kg/m<sup>2</sup>

Grijs	8-10 l water
Wit	7,75-10 l water
Max. dikte	25 mm

#### EIGENSCHAPPEN:

- Uitermate geschikt voor zwembaden
- Enkelzijdig verlijmen mogelijk van XL-tegels en keramisch parket
- **Dikbedlijm**
- **Gekalibreerde en niet-gekalibreerde natuursteen ongevoelig voor water**



### SikaCeram®-275 Marble & Stone

C2FTE S1  
20kg/zak - 48/pallet

Verbruik: 10 mm - 2,9 kg/m<sup>2</sup>

Wit	4,60-5,40 l water
Max. dikte	30 mm

#### EIGENSCHAPPEN:

- Enkelzijdig verlijmen mogelijk van XL-tegels en keramisch parket
- Kristalliserend & sneldrogend
- **Uiterst geschikt voor op anhydriet dekvloeren**
- **Gekalibreerde en niet-gekalibreerde natuurstenen gevoelig voor verkleuring**



### SikaCeram®-290 StarLight

C2TE S1  
15kg/zak - 42/pallet

Verbruik: 10 mm - 2 kg/m<sup>2</sup>


Grijs	8,5-10 l water
Max. dikte	15 mm

#### EIGENSCHAPPEN:

- Enkelzijdig verlijmen mogelijk van XL-tegels en keramisch parket
- Lichtgewichtlijm 15 kg
- **Comfortlijm**
- **Ecologisch**



## HYPERFLEXLIJMEN



### SikaCeram®-295 StarS2

C2TE S2  
25kg/zak - 42/pallet

Verbruik: 10 mm - 2,7 kg/m<sup>2</sup>

**2 in 1**

Grijs	7-9 l water
Max. dikte	10 mm

#### EIGENSCHAPPEN:

- Enkelzijdig verlijmen mogelijk van XL-tegels
- Ontkoppellend / Scheuroverbruggend
- Betegelen op verse chape tot max. 5 dagen in dunbedconsistentie
- **Ontkoppelen & Verlijmen**



### SikaCeram®-500 Ceralastic

C2E S2  
20kg/zak - 50/pallet

Verbruik:  
10 mm - 3,6 kg/m<sup>2</sup> als tegellijm  
Ceralastic spatel- 6 kg/m<sup>2</sup> als  
waterdichte tegellijm

**3 in 1**

Grijs	4,8 l water
Wanden	4 l water
Max. dikte	5 mm

#### EIGENSCHAPPEN:

- Enkelzijdig verlijmen mogelijk van XL-tegels
- Zeer tijdbesparend voor terrassen
- Zeer kostenbesparend voor terrassen
- Beton beschermend & scheuroverbruggend
- Gebruik Ceralastic spatel, vereist bij waterdichting
- **Waterdichten, Ontkoppelen & Verlijmen**

## PASTALIJM


















### SikaCeram®-355 StarPaste

D2 TE 8kg - 42  
Verbruik: 3 mm - 1,5 kg/m<sup>2</sup>  
4 mm - 1,6 kg/m<sup>2</sup>  
6 mm - 2,5 kg/m<sup>2</sup>

Wit	Gebruiksklaar
Max. dikte	5 mm

#### EIGENSCHAPPEN:

- Enkel voor gebruik binnenshuis
- **Gebruiksklaar**, geen water nodig
- Geen verticale aflijding, hoge weerstand
- Verlengde open tijd
- Geen primer nodig

Keramische tegel (min. 8mm dikte) / Vochtongevoelige gecalibreerde natuursteen (binnentoepassingen)			SikaCeram® 204 Medium	SikaCeram® 250 StarFix
	Ondergrond	Formaat	C2TE	C2TE S1
Vloer	zand- cementchape zonder vloerverwarming	≤ 30 x 30		
		≤ 60 x 60		
		≤ 100 x 100		
		parketimitatie		
	zand- cementchape met vloerverwarming	≤ 30 x 30		
		≤ 60 x 60		
		≤ 100 x 100		 
		parketimitatie		 
	houten ondergronden	≤ 45 x 45		
	ontvette bestaande tegelvloeren zonder vloerverwarming	≤ 30 x 30	primer	primer
≤ 100 x 100			primer 	
ontvette beton (min. 3 maanden oud) zonder vloerverwarming	≤ 30 x 30	primer	primer	
	≤ 100 x 100		primer 	
Wand	gipskarton, gipsblokken, gipspleister	≤ 45 x 45	primer	primer
		≤ 100 x 100		primer 
	cellenbeton, metselwerk, keramische tegels	≤ 45 x 45	primer	primer
		≤ 100 x 100		primer 
	cementerijng, bouwplaten, afdichtingen	≤ 45 x 45		
		≤ 100 x 100		



sneldrogend



ja / bij voorkeur



dubbele verlijming



ja / mogelijk



ontkoppelingsmat



neen / niet mogelijk

**SIKAFLOOR®-01 PRIMER**


**Verpakking**

bus: 10 kg - 5 kg - 1 kg

**Poreuze en niet-poreuze  
ondergronden**

Uiterst geschikt voor cement-  
gebonden vloeren, gips, beton en hout

verdunnen



SikaCeram® 260 StarFlex	SikaCeram® 275 Marble & Stone	SikaCeram® 290 Starlight	SikaCeram® 295 StarS2	SikaCeram® 500 Ceralastic
C2TE S1	C2FTE S1	C2TE S1	C2TE S2	C2E S2
primer	primer	primer	primer	primer
primer	primer	primer	primer	mits ondersteuning
primer	primer	primer	primer	mits ondersteuning
primer	primer	primer	primer	mits ondersteuning
primer	primer	primer	primer	mits ondersteuning
				mits ondersteuning
				mits ondersteuning

**SIKAFLOOR®-02 PRIMER**


**Verpakking**

emmer: 12 kg - 5 kg

**Niet-poreuze ondergronden**

Uiterst geschikt voor keramiek, natuursteen, gladde beton, metalen en elastische bekleding

niet verdunnen



**SIKAFLOOR®-03 PRIMER**

**Verpakking**

bus: 10 kg

**Poreuze en niet-poreuze ondergronden**

Uiterst geschikt voor anhydriet dekvloeren en isolatiechapes

niet verdunnen

