

# Sikafloor®-32 Pronto Thixo

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES No. 47967077

1	<b>CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:</b>	47967077
2	<b>USAGE(S) PRÉVU(S):</b>	Chape en résine synthétique pour utilisation en intérieur
3	<b>FABRICANT:</b>	Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Str. 103 - 107 70439 Stuttgart
5	<b>SYSTÈME(S) D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:</b>	EN 13813: Système 4 (pour utilisation en intérieur)
6a	<b>NORME HARMONISÉE:</b>	EN 13813:2002
	Organisme(s) notifié(s):	1119

### Déclaration des Performances

Sikafloor®-32 Pronto Thixo

47967077

26.09.2018 , ver. 1

1131

7	PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)	Testé comme partie d'un système avec primaire Sikafloor®-161 et Sikafloor®-263 SL N (avec 100% de sable de quartz 0,1-0,3mm)		
Caractéristiques essentielles	Performances	EVCP	Spécifications techniques harmonisées	
Réaction au feu:	E <sub>fi</sub> <sup>1)</sup>	Système 4	EN 13813:2002	
Émission de substances corrosives:	SR	Système 4		
Perméabilité à l'eau:	NPD	Système 4		
Résistance à l'abrasion:	≤ AR1 <sup>2)</sup>	Système 4		
Adhérence:	≥ B1,5	Système 4		
Résistance aux chocs:	≥ IR4	Système 4		
Isolation acoustique:	NPD	Système 4		
Absorption sonore:	NPD	Système 4		
Résistance thermique:	NPD	Système 4		
Résistance chimique:	NPD	Système 4		

<sup>1)</sup> Conforme à la décision 2010/85/EU du 9 février 2010 de la Commission, ce produit répond à la réaction au feu classe E/E<sub>fi</sub> sans essais supplémentaires

<sup>2)</sup> Classification minimale, consulter le rapport d'essai individuel

#### Déclaration des Performances

Sikafloor®-32 Pronto Thixo

47967077

26.09.2018 , ver. 1

1131

---

**8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPÉCIFIQUE**

---


Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

---

Nom: Paul Magera  
Fonction: General Manager  
À Nazareth le 1er octobre 2018

Nom: Rudi Naert  
Fonction: Technical Manager  
A Nazareth le 1er octobre 2018



---

Fin de l'information tel que requis par le Règlement (EU) n° 305/2011

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES APPARENTÉE

Nom du produit	Spécifications techniques harmonisées	Numéro DoP
Sikafloor®-32 Pronto Thixo	EN 1504-2:2004	94150406

### Déclaration des Performances

Sikafloor®-32 Pronto Thixo  
47967077  
26.09.2018 , ver. 1  
1131



18

DIN EN 13813:2002

DoP No. 47967077

Sika Deutschland GmbH, Stuttgart

Notified Body 1119

Synthetic resin screed for internal uses

Reaction to fire:	E <sub>fl</sub>
Release of corrosive substances:	SR
Wear resistance:	≤ AR1
Bond strength:	≥ B1,5
Impact resistance:	≥ IR4

<http://dop.sika.com>

## ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ (REACH)

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

## NOTICE LÉGALE

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

### Déclaration des Performances

Sikafloor®-32 Pronto Thixo

47967077

26.09.2018 , ver. 1

1131

4/5

BUILDING TRUST





**Sika Belgium nv**  
Venecoweg 37  
9810 Nazareth  
Belgium  
[www.sika.be](http://www.sika.be)

**Déclaration des Performances**  
Sikafloor®-32 Pronto Thixo  
47967077  
26.09.2018 , ver. 1  
1131

**5/5**

**BUILDING TRUST**

