




SIKA® BALCONY SIKAFLOOR® WATERDICHTTE OPLOSSINGEN

VOOR BALKONS, TERRASSEN EN GALERIJVLOEREN

SIKA® BALCONY SYSTEMS

Zoals elk deel van een gebouw, vereisen ook balkons, terrassen en galerijvloeren onderhoud. De meeste balkons, terrassen en galerijvloeren bestaan uit betonelementen waar, bij gebrek aan een doeltreffende bescherming, waterinfiltratie, betonrot, carbonatatie en degradatie onvermijdelijk zijn. Om deze problemen blijvend op te lossen of te voorkomen heeft Sika een aantal hoogwaardige balkonsystemen ontwikkeld. Afhankelijk van de gestelde eisen, is een assortiment gecertificeerde systemen met verschillende decoratieve afwerkingen beschikbaar. Bekijk de technische fiches en werkbeschrijvingen voor verdere informatie over deze systemen.

INDEX

4	SIKA® BALCONY SYSTEMS
6	SIKAFLOOR® MONOFLEX QUARTZ
7	SIKAFLOOR® MONOFLEX MB-53 (SOLID)
8	SIKAFLOOR® MONOFLEX DECO+
9	SIKAFLOOR® MONOFLEX MB-50 WPT (TILING)
10	SIKAFLOOR® OPLOSSINGEN
11	SIKA OPLOSSINGEN VOOR VERLIJMEN EN VOEGEN
12	SIKA SERVICE

BALKONRENOVATIE MET RESPECT VOOR MENS EN MILIEU

Door de vernieuwde geurarme technologie beschermt dit assortiment de plaatsers en bewoners tegen solvent uitstoot en geur. Het **vermindert overlast** tijdens en kort na de plaatsing. De systemen zijn veiliger toe te passen door gebruik van **onschadelijke grondstoffen**. Het **geurarme assortiment**, gecertificeerd met de i-Cure technologie heeft een aanzienlijk verbeterde technische performantie.

i-Cure is het synoniem voor Sika's innovatie in polyurethaantechnologie. De term i-Cure staat voor "intelligent uitharden". i-Cure verhoogt de prestaties van Sikafloor®-425 op het gebied van **verwerkbaarheid, duurzaamheid en hechting**. Het heeft een lage milieu-impact en is geurarm, dus aangenaam om te verwerken.

Sikafloor®-425	Sikafloor®-423	Sikafloor®-416 Mat
Geurarm 1-component, waterdicht Versterkt met glasvezelmat ETA in hoogste prestatieklassen ATG beschikbaar Moisture Triggerd Chemistry i-Cure	Geurarm 1-component, egalisatie/ instrooilaag/toplaag UV-bestendig Moisture Triggerd Chemistry i-Cure	1-component transparante toplaag alifatisch UV-bestendig Moisture Triggerd Chemistry



ONTDEK SIKA'S OPLOSSINGEN VOOR BAKONS



SIKA® BALCONY SYSTEMS


DUURZAAM WATERDICHT

Sika heeft een totaaloplossing ontwikkeld waarbij niet enkel de bovenzijde van het balkon wordt behandeld, maar ook de onderzijde en balkonneuzen. Zo wordt een complete bescherming verkregen tegen schadelijke invloeden van buitenaf.

BALKONWATERDICHTINGSSYSTEEM

Sika's waterdichtingssysteem is een alifatisch polyurethaan-coatingsysteem dat uit 2 lagen Sikafloor-425 bestaat, versterkt met een niet-geweven versterkingsmat Sika Reemat Premium. Hierdoor wordt de treksterkte van de

coating, de slagvastheid en de weerstand tegen thermische en structurele bewegingen verhoogd terwijl voldoende elasticiteit behouden blijft.




ESTHETISCHE AFWERKING

Om de waterdichtingslaag verder af te werken heeft Sika 4 verschillende decoratieve afwerkingssystemen in het assortiment: een 3 mm dik, slijtvast kwartstapijt tot al dan niet vol-en-zat ingestrooide verfvlokken. Bijgevolg kan Sika een ruim assortiment van balkonsystemen aanbieden.

MOISTURE TRIGGERED CHEMISTRY (MTC)

Sikafloor® MTC Systems bezitten een unieke technologie die de coating toelaat de luchtvochtigheid te gebruiken om het uithardingsproces in gang te zetten. MTC betekent dat deze waterdichtingsmembranen in staat zijn uit te harden zelfs in vochtige omstandigheden zonder te gaan opschuimen. Dit omdat er gedurende het uithardingsproces geen reactie is met vocht. Hierdoor zal de coating praktisch onmiddellijk na het toepassen regenvast zijn.



BETONHERSTELLING

Sika heeft een volledig assortiment betonherstellingsmortels met EN 1504 certificatie waaronder Sikatop® en Monotop®.

GEVELBESCHERMING

Ook de gevels, balkonneuzen en de plafonds van de balkons dienen goed beschermd te worden tegen weer en wind. Sika heeft hiervoor een volledig assortiment gevel- en betonbeschermende coatings waaronder Sikagard®-330 EL.

STRUCTURELE VERSTERKING

Composietmaterialen voor structurele versterking/aanvullende wapening: Sikadur® en Sika® Carbodur.

KATHODISCHE BESCHERMING

Kathodische bescherming is één van de meest effectieve manieren om ingebedde stalen staven in beton te beschermen en corrosie te voorkomen. Het is een elektrochemische techniek om staalcorrosie door galvanische anode of geïnduceerde stroom te stoppen. Het assortiment Sika® Ferrogard® biedt hoogwaardige oplossingen voor corrosiebeheer.

VOEGKITEN

Elastische voegkiten voor uitzettings- en dilatatievoegen o.a. Sikaflex®-11 FC Purform en SikaHyflex®-250 Facade.

CHEMISCHE VERANKERING

Snelhardende verankering voor wapeningen, draadstangen, bouten en speciale bevestigingssystemen in beton met het Sika® Anchorfix assortiment.

ACCESSOIRES

Sika heeft een aantal sterfputjes en profielen geselecteerd die compatibel zijn met het balkonsysteem om zo te kunnen bijdragen aan Sika's totaaloplossing.

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJTJE

- Totaaloplossing: betonherstelling + bescherming en waterdichting gehele balkon en gevel.
- Ademend en waterdampdoorlatend waardoor ingesloten vocht kan ontsnappen zonder blaasvorming.
- Uitstekende hechting op de meest gebruikelijke ondergronden waardoor afbraakkosten van bv. oude tegels vermeden worden.
- Scheuroverbruggend door zijn hoge elasticiteit en gebruik van een speciale glasvezelmat.
- Geringe laagdikte, ideaal bij renovaties.
- Niet-vergelend, UV-resistent en bestand tegen alle weersinvloeden, waterinfiltraties en chlorides.
- Volledige integratie van dilatatievoegen, afvoerputjes en doorvoerpijpen zonder naden of overlappingsen.
- Het Sika® Balcony System kan afgewerkt worden met tegels door gebruik te maken van SikaCeram®-240 Rapid of SikaCeram®-295 StarS2, hoogkwalitatieve tegellijmen. Het betegelde Sikafloor®-425 systeem bezit een ATG-goedkeuring en voldoet aan de norm EN 14891.
- Indien er langer gewacht wordt dan 7 dagen om het balkonsysteem te betegelen, is er geen extra instrooilaag nodig.
- Koud aangebracht systeem zonder brandgevaar.
- Goedkeuringen: ATG en ETA (in hoogste prestatie klassen).
- Alle afwerkingen bezitten een B Roof(t1) klasse en zijn dus conform met het KB Brand.




SIKAFLOOR® MONOFLEX QUARTZ BALCONY SYSTEM

Het Sikafloor® Monoflex Quartz balkonsysteem bestaat uit een 3 mm dik kwartskorreltapijt dat wordt toegepast op het waterdichtingssysteem Sikafloor®-425 en dat wordt afgewerkt met een transparante verzegelingslaag Sikafloor®-416 Mat. Het resultaat is een sterk, slijt- en kleurvast oppervlak voor frequent gebruik. Bovendien is het kras- en waterbestendig. De vier standaardkleuren bestaan uit voorgemengde kwartskorrels.

Systeempopbouw

- Primer: Sika® Bonding Primer
- Waterdichting:
 - Eerste laag: Sikafloor®-425
 - Versterkingsmat: Sika® Reemat Premium
 - Tweede laag: Sikafloor®-425
- Afwerking:
 - Voorstrijklaag: Sikafloor®-406
 - Kwartstapijt: Mengsel van Sikafloor®-406 met Sika Kwartskorrels KG7 nat in nat op de voorstrijklaag aanbrengen
 - Toplaag: Sikafloor®-416 Mat




STANDAARDKLEUREN:



Grafito



Antracite



Segovia



Ocre



Door het drukproces kunnen de kleuren afwijken van de originele kleur.

SIKAFLOOR® MONOFLEX MB-53 (SOLID) BALCONY SYSTEM

Het Sikafloor® Monoflex Solid balkonsysteem bestaat uit het waterdichtingssysteem Sikafloor®-425 waarop een extra laag Sikafloor®-425 wordt aangebracht waar kwartskorrels vol en zat worden ingestrooid. Het geheel wordt afgewerkt met de coating Sikafloor®-415. Het resultaat is een sterk en slijtvast oppervlak. Er zijn vier standaardkleuren.

Systeempopbouw


- Primer: Sika® Bonding Primer
- Waterdichting:
 - Eerste laag: Sikafloor®-425
 - Versterkingsmat: Sika® Reemat Premium
 - Tweede laag: Sikafloor®-425
- Afwerking:
 - Slijtlaag: Sikafloor®-425 vol-en-zat ingestrooid met Sika Kwartszand KG8
 - Toplaag: Sikafloor®-415



STANDAARDKLEUREN:



RAL 7015



RAL 7032



RAL 7037



RAL 7042


Door het drukproces kunnen de kleuren afwijken van de originele kleur.

SIKAFLOOR® MONOFLEX DECO+ BALCONY SYSTEM

Het Sikafloor® Monoflex Deco+ balkonsysteem bestaat uit het Sikafloor®-425 waterdichtingssysteem en een laag Sikafloor®-423 waarin een voorgemengd vervlokkenmengsel vol-en-zat wordt gestrooid en afgewerkt met de transparante topcoat Sikafloor®-416 Mat. Er zijn vier standaardkleuren beschikbaar.

Systeempopbouw

- Primer: Sika® Bonding Primer
- Waterdichting:
 - Eerste laag: Sikafloor®-425
 - Versterkingsmat: Sika® Reemat Premium
 - Tweede laag: Sikafloor®-425
- Afwerking:
 - Slijtlaag: Sikafloor®-423 vol-en-zat ingestrooid met een Sika Vervlokkenmengsel (kleur afhankelijk van de gewenste eindkleur)
 - Toplaag: Sikafloor®-416 Mat



STANDAARDKLEUREN:



Nougat*



Namib*



Negev*



Gobi*

Door het drukproces kunnen de kleuren afwijken van de originele kleur.

*standaard stock product


SIKAFLOOR® MONOFLEX MB-50 WPT (TILING) BALCONY SYSTEM

Het vloeibaar aangebrachte waterdichtingssysteem voor balkons en terrassen Sikafloor®-425 kan afgewerkt worden met tegels. Indien er minder dan 7 dagen gewacht wordt om te betegelen, wordt er eerst een instrooilaag bestaande uit Sikafloor®-425 met Sika Kwartskorrels KG 9 aangebracht. Deze laag zorgt voor een basis waarop de cementgebaseerde tegellijm goed hecht. Voor het verkleven van de tegels wordt de hoogwaardige tegellijm SikaCeram®-295 StarS2 of SikaCeram®-240 Rapid toegepast. Het geheel bevat een ATG-goedkeuring en voldoet aan de norm EN 14891. Als voegmortel wordt SikaCeram®-690 Elite aangeraden, een voorgemengde 1-component voegmortel die beschikbaar is in 20 kleuren.




Systeempopbouw

- Primer: Sika® Bonding Primer
- Waterdichting:
 - Eerste laag: Sikafloor®-425
 - Versterkingsmat: Sika® Reemat Premium
 - Tweede laag: Sikafloor®-425
- Afwerking:
 - Instrooilaag (< 7 dagen wachttijd): Sikafloor®-425 ingestrooid met Sika Kwartskorrels KG 9
 - Tegelaafwerking: tegels worden verkleefd met SikaCeram®-295 StarS2 of SikaCeram®-240 Rapid
 - Voegmortel: SikaCeram®-690 Elite



Wanneer er langer gewacht wordt dan 7 dagen om te betegelen, moet er GEEN extra instrooilaag worden voorzien.



SIKAFLOOR® OPLOSSINGEN

PRODUCT	VERPAKKING
Sika® Bonding Primer 2-component, watergebaseerde, epoxy primer	1 liter, 5 liter en 15 liter
Sikafloor®-406 1-component, transparante, oplosmiddelhoudende, UV-resistente polyurethaan coating met een moisture triggered uithardingssysteem	5 liter (5,5 kg)
Sikafloor®-415 1-component, gepigmenteerde, alifatische polyurethaan coating met een moisture triggered uithardingssysteem op basis van carbonaat	5 liter (5,5 kg)
Sikafloor®-416 Mat 1-component, mat transparante, alifatische, slijtvaste polyurethaan toplaag met een moisture triggered uithardingssysteem, met goede UV weerstand	5 liter (5,15 kg)
Sikafloor®-423 1-component, gepigmenteerde, elastische, laag solventhoudende, UV-resistente, alifatische, geurarme polyurethaan coating met een moisture triggered uithardingssysteem en i-Cure technologie	15 liter (19,5 kg)
Sikafloor®-425 1-component, gepigmenteerde, zeer elastische, laag solventhoudende, UV-resistente, geurarme vloercoating van polyurethaanhars met een moisture triggered uithardingssysteem en i-Cure technologie	5 liter (6,45 kg), 15 liter (19,35 kg)
Sika® Levelling Coat Egalisatiemortel voor laagdiktes tot 10 mm	27 kg
SikaScreed®-569 Egalisatie-/uitvulmortel voor horizontale toepassingen met laagdikte 10 - 100 mm	25 kg / 1000 kg
Sika® Reemat Premium Niet-geweven glasvezelmat versterking	1,3 en 0,3 m breedte / 90 m lengte
Sika® Flexitape Heavy Open polyamide weefsel voor lokale versterking	7,5/15 cm breedte / 50 m lengte
SikaCeram®-240 Rapid Gemodificeerde cementgebaseerde sneluithardende -tegellijm om tegels op Sikafloor®-425 te kleven	25 kg
SikaCeram®-295 StarS2 Zeer vervormbare, stofarme tegellijm met lichtgewicht vulstoffen en aanpasbare consistentie	25 kg
SikaEmaco® S 488 1-component, krimpgecompenseerde structurele reparatiemortel met hoge sterktes	25 kg
Sika® Monotop-4012 1-component, cementgebonden, vezelversterkte, krimparme herstelmortel. Hij bevat gerecycleerde materialen en vermindert daardoor zijn koolstofvoetafdruk	25 kg
Sika® Anchorfix-1 Hars voor snelle vastzettingen en verankeringen	300 ml en 165 ml
Sika® Anchorfix-3030 Hoogwaardige chemische verankeringslijm op basis van epoxy	385 ml
Sikagard®-330 EL 1-component, high build, scheuroverbruggende, betonbeschermende gevelcoating	15 liter

Ook beschikbaar bij Sika: oplossingen voor betonherstelling en -bescherming, waterdichting daken en muren, voeg- en afdichtingskitten, hygiënische coatings en industriële vloeren.

SIKA OPLOSSINGEN VOOR VERLIJMEN EN VOEGEN

PRODUCT	VERPAKKING
Primers	
Sika® Aktivator-205 Oplosmiddelhoudende, kleurloze hechtverbeteraar die wordt gebruikt voor de reiniging en hechtverbetering van niet poreuze ondergronden, zoals metalen, kunststoffen, keramische screen prints en gelakte oppervlakken. Ontworpen voor de behandeling van hechtvlakken vóór het gebruik van Sikaflex® en SikaSeal®	30 ml, 250 ml, 1000 ml
Sika® Primer-215 Kleurloze, oplosmiddelgebaseerde primer, die reageert met vocht en daardoor een dunne laag vormt. Ideaal voor het voorbehandelen van kunststoffen (zoals GVK, epoxy, PVC, ABS) en hout. Deze primer is speciaal geformuleerd voor de behandeling van hechtvlakken voordat polyurethaan lijmen en kitten worden aangebracht.	250 ml, 1000 ml
Sika Primer®-3 N Kleurloze, oplosmiddelgebaseerde primer voor gebruik met Sikaflex®, SikaHyflex® en SikaSeal® producten voor op poreuze ondergronden (zoals beton) en metalen.	250 ml, 1000 ml
Lijm- en voegkitten voor gevels	
SikaHyflex®-250 Facade 1-component polyurethaan voegdichting. Ideaal als duurzame dichting voor bewegings- en verbindingsvoegen in beton, metselwerk en EIFS-gevels. Bevat ATG goedkeuring en LEED certificaat dankzij de zeer lage emissies. Geen veiligheidstraining vereist door de gebruiker (REACH beperking 2023). Verkrijgbaar in wit, lichtgrijs, betongrijs, donkergrijs, basaltgrijs, middelgrijs, rustiek rood, bruin, donkerbruin, beige, natuursteenbeige, donkerbeige en zwart. Vraag naar onze kleurenkaart.	 koker 300 ml, worst 600 ml
Sikaflex®-11 FC Purform® 1-component, vochtuithardende, elastische lijm- en voegkit. Voegkit om verticale en horizontale voegen af te dichten. Eveneens geschikt voor het verlijmen van bouwelementen en - materialen zoals beton, metselwerk, kunststeen, keramiek, hout, metaal en glas. Bevat een LEED certificaat dankzij de zeer lage emissies. Geen veiligheidstraining vereist door de gebruiker (REACH beperking 2023). Verkrijgbaar in wit, betongrijs, bruin, beige en zwart. Vraag naar onze kleurenkaart.	 koker 300 ml, worst 600 ml
Voegkitten voor raam- en deuromlijstingen	
Sikaflex®-402 Connection 1-component, vochtuithardend, polymeerafdichtmiddel. Voor het duurzaam afdichten van bewegings- en aansluitvoegen zoals rond raam- en deuromlijstingen. Verkrijgbaar in zuiver wit, beton lichtgrijs, betongrijs, middelgrijs, donkerbeige, grijs antraciet, steengrijs en zwart.	worst 600 ml
SikaSeal®-174 Neutraal uithardende alkoxy siliconenkit voor het afdichten van raam- en deuromlijstingen met een zeer goede weerstand tegen UV-licht Verkrijgbaar in transparant, transparant grijs, wit, manhattan, middelgrijs, betongrijs en zwart.	 koker 300 ml, worst 400 ml

SIKA SERVICE

KWALITEIT VERZEKERD

Reeds jaren is Sika internationaal erkend als fabrikant van hoogwaardige coatings om gebouwen te waterdichten. Maar niet enkel de hoge kwaliteit van de producten garandeert de duurzaamheid en effectiviteit van de systemen, ook het correct toepassen ervan.

GECERTIFICEERDE PLAATERS

CORRECTE UITVOERING

Gecertificeerde plaatsers komen regelmatig naar het Sika opleidingscentrum om op de hoogte te blijven van de bestaande en nieuwe producten en systemen. Bovendien genieten ze van technische ondersteuning op de werf zelf door de technische dienst van Sika.



OPLEIDINGEN

SIKA OPLEIDINGSCENTRUM TE NAZARETH

Sika is erkend als officieel opleidingscentrum van het FVB (Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid) en beschikt over aangepaste lokalen en moderne scholingsmiddelen. De scholingen bestaan steeds uit een theoretisch gedeelte gevolgd door praktische toepassingen. Opleidingen kunnen eveneens buitenshuis georganiseerd worden.

Elk jaar worden sessies georganiseerd om nieuwe arbeiders op te leiden. Verdere bijscholingen worden in de loop van het jaar gegeven om hun technieken te verfijnen en nieuwe systemen aan te leren.



TECHNISCHE DIENST

EXTERN

Sika beschikt over een technische dienst die technische ondersteuning biedt aan de gecertificeerde uitvoerders in de Belux. Zij voeren tevens regelmatig bezoeken uit op de werven en zien erop toe dat de hoge normen van Sika steeds bereikt worden.

INTERN

De technische dienst stelt bovendien hulpmiddelen ter beschikking die het mogelijk maken te antwoorden op specifieke technische vragen. Speciale meetinstrumenten, technische productinformatie, testapparatuur enz. zijn beschikbaar om de uitvoerders te ondersteunen.



BEGELEIDING

De werven van de erkende plaatsers worden op regelmatige basis begeleid door Sika waarbij vooral het correct toepassen van de producten en systemen wordt geadviseerd. Daarenboven kunnen de balkonsystemen opgenomen worden in een verzekerde garantiepolis, door een extern kantoor.



EEN GREEP UIT TALRIJKE REFERENTIES

Residentie Lys, Gent - Residentie Leiebos, Antwerpen - Residentie Amadeus, De Panne - Residentie Jordaens, Genk - Residentie Hooge Baecke, Wenduine - Villa's Van Ganshoren, Ganshoren - Residentie De Langeman, Hasselt - Residentie Jupiter-Mercure, Brussel - Residentie L' Aiglon, Oostende - Residentie Riverside Tower, Antwerpen ...



DESKUNDIGE ONDERSTEUNING TIJDENS UW HELE PROJECT


Sika biedt uitgebreide productoplossingen voor alle projecten in de bouw en infrastructuur wereldwijd. Sika's productoplossingen, van ondergrondse waterdichting tot toonaangevende dakafdichtingssystemen en alles daartussenin, vertegenwoordigen meer dan 100 jaar innovatie en marktleiderschap.

Een vroegtijdige samenwerking met Sika en onze interne professionals, van wie velen architect, ingenieur of bouwdeskundige zijn, kan helpen om de vele uitdagingen en complexiteiten van hedendaagse projecten op te lossen.



ONTDEK SIKAS OPLOSSINGEN VOOR
PROJECTEN

SIKA - UW LOKALE PARTNER MET EEN WERELDWIJDE AANWEZIGHEID



- Op 6 continenten
- In 101 landen
- Meer dan 300 productie- en marketinglocaties
- Wereldwijd 33.500 werknemers

Sika is wereldwijd actief in de bouw en industrie als leverancier op de markt van gespecialiseerde chemische toepassingen. Sika voorziet zowel de bouwsector als de industriële sector (automotive, bus, vrachtwagen, trein, zonnepanelen, windenergie en façades) van haar producten.

Sika's productlijnen vallen op door de hoge kwaliteit van de betonhulpstoffen, gespecialiseerde mortels, kittens en lijmen, materialen voor dempen en versterken, systemen voor structurele versterking, industriële vloeren en systemen voor zowel daken als waterdichting. Sika is wereldwijd aanwezig in 101 landen en heeft meer dan 33.500 werknemers en is daarom op lokaal niveau goed in staat om bij te dragen aan het succes van haar klanten.

MEER INFO:



Op Sika producten is de meest recente versie van onze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van toepassing. Raadpleeg altijd eerst het meest recente technisch informatieblad voordat u een product gaat gebruiken of verwerken. Aan deze uitgave mogen geen rechten worden ontkend.



Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
België

Contact
Tel. +32 9 381 65 00
info@be.sika.com
www.sika.be
www.sikabalcony.be

BUILDING TRUST

