

SNELDROGENDE CHAPE

KANT-EN-KLAAR



SikaScreed® Chape-50

Zak 25 kg
Grijs
Verbruik: ~2,3 kg/m²/mm

PLAATSING

Plakspaan,
truweel, ...

EIGENSCHAPPEN

- **Kant-en-klaar**, enkel toevoeging van water nodig
- **Één laag van 5 tot 15 cm** dikte
- Voetverkeer (12u), zware belasting (24u), betegelen (24u), parket en soepele bekleding (3 dagen)
- **1-component**

WATERDICHTING

MEMBRANEN



SikaCeram® Sealing Membrane W

Rol 1 m x 30 m
Rol 1 m x 5 m
Geel

TOEPASSING

SikaCeram® Sealing Fix
Sika® SealTape F
SikaCeram® tegellijm

EIGENSCHAPPEN

- **Waterdichtingsdoek en onkoppelingsmat** voor gebruik bij betegelde systemen (binnen toepassingen)
- **Flexibel** (scheuroverbruggend), eenvoudig aan te brengen
- Geschikt op vloerverwarming
- ETAG 022:1



Sikalastic®-260 Stop Aqua

Emmer 7 kg
Lichtgrijs
Verbruik: ~1,2 kg/m² in twee lagen

PLAATSING

Verfrol of
plakspaan

EIGENSCHAPPEN

- **Vloeibare waterdichtingscoating** voor met betegelde systemen (binnengebruik)
- **Naadloos, flexibel** (scheuroverbruggend), **gebruiksklaar**
- Snelle droging
- ETAG 022:1



SikaCeram® tegellijmen

Meer info vindt u op de Sika Tegellijmwijzer p. 9



SikaCeram® Sealing Fix

Kit A+B 7,8 kg
Blauw grijs
Verbruik: ~0,75 kg/m² in twee lagen

PLAATSING

Verfrol

EIGENSCHAPPEN

- **Waterdichte lijm** voor de verlijming van **SikaCeram® Sealing Membrane W**
- ETAG 022:1



Sikaflex®-113 Rapid Cure

Koker 290 ml
Wit
Grijs

PLAATSING

Kitpistool

EIGENSCHAPPEN

- Polymeer
- Elastisch
- Overschilderbaar
- Binnen- en buitengebruik
- **Snelle krachtopbouw: 20 min.**

LIJM



Sika® SealTape F

Rol 120 mm x 10 m
Rol 120 mm x 25 m
Geel

TOEPASSING

In combinatie met:
SikaCeram® Sealing
Membrane W
Sikalastic®-220 W

EIGENSCHAPPEN

- **Waterdichtende tape** voor overbrugging van scheuren
- **Flexibel** (scheuroverbruggend), eenvoudig aan te brengen
- Te verkleven met SikaCeram® Sealing Fix

TAPE



Sika® SealTape F

Inside Corner
Outside Corner
Wall Patch

TOEPASSING

In combinatie met:
SikaCeram® Sealing
Membrane W
Sikalastic®-220 W

EIGENSCHAPPEN

- **Waterdichtende tape** voor versteviging van hoeken
- **Flexibel** (scheuroverbruggend), eenvoudig aan te brengen
- Te verkleven met SikaCeram® Sealing Fix

VOEGEN

SILICONE



SikaSeal®-175 Bath & Tiles

Koker 300 ml

KLEUREN

14 kleuren

EIGENSCHAPPEN

- Siliconenkit voor sanitaire toepassingen (alcoxy)
- **Schimmelwerend**
- **Matching color met SikaCeram®-690 Elite**
- Geurarm

VOEGMORTEL



SikaCeram® EpoxyGrout

Kit A+B 2 kg
Kit A+B 5 kg


KLEUREN

6 kleuren

EIGENSCHAPPEN

- **Epoxy voegmortel**
- Voegen van **2 tot 20 mm**
- 2-component

MET VLOEIBAAR MEMBRAAN



1. **Sikafloor®-01 Primer**
2. **Sika® SealTape-F**
 - Afdichtingsband voor scheuroverbrugging
 - Waterdicht
 - Hoge elasticiteit
3. **Sika® SealTape- F Outside/Inside Corner & Wall Patch**
 - Voorgevormde hoeken voor buiten- en binnenhoeken
 - Muurslab voor buisdoorgangen, met \varnothing 14 mm
4. **Sikalastic®-260 Stop Aqua**
 - Vloeibaar waterdichtingsmembraan
 - Naadloos
 - Sneldrogend
 - Scheuroverbruggend
 - Zeer lage emissies
5. **Vervormbare SikaCeram® S1 tegellijm**

ETAG 022 GOEDKEURING
Hoogwaardige bouwkundige oplossingen
achter de betegeling

- Comfort
- Functionaliteit
- Veiligheid
- Duurzaamheid
- Kwaliteit



MET VERKLEefd MEMBRAAN



1. **Sikafloor®-01 Primer**
2. **SikaCeram®-250 StarFix**
3. **Sika® SealTape-F**
 - Afdichtingsband voor scheuroverbrugging
 - Waterdicht
 - Hoge elasticiteit
4. **Sika® SealTape- F Outside/Inside Corner & Wall Patch**
5. **SikaCeram® Sealing Fix**
 - Waterdichte lijm voor Sika® SealTape-F en overlappen van SikaCeram® Sealing Membrane W
 - Sneldrogend
 - Zeer lage emissies
6. **SikaCeram® Sealing Membrane W**
 - Waterdichtings- en ontkoppelingsmembraan
 - Waterdampdicht
 - Flexibel

