

Sika® Ucrete® UL (BE)

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

No. BE0117/01

1 CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU TYPE DE

PRODUIT:

BE0117/01

2 USAGE(S) PREVU(S):

Matériau de chape à base de ciment, CT-C60-F7-A15

3 FABRICANT:

Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich

4 SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA

CONSTANCE DES PERFORMANCES (AVCP):

Système 4, Système 4 (Réaction au feu)

5a NORME HARMONISEE:

EN 13813:2002

6 PERFORMANCE(S) DECLAREE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	Classe A1	Système 4	
Émission de substances corrosives	СТ	Système 4	_
Perméabilité à l'eau	NPD	Système 4	_
Perméabilité à la vapeur d'eau :	NPD	Système 4	_
Résistance à la compression	C60	Système 4	_
Résistance à la flexion	F7	Système 4	EN 13813:2002
Résistance à l'usure	A15	Système 4	_
Isolation acoustique	NPD	Système 4	_
Absorption sonore	NPD	Système 4	_
Résistance thermique	NPD	Système 4	_
Résistance chimique	NPD	Système 4	_

7 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU - DOCUMENTATION TECHNIQUE SPÉCIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. La présente déclaration des performances est délivrée, conformément au règlement (UE) no 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour le fabricant et son nom par:

Nom : Glenn Puystjens Nom : Paul Magera

Fonction : Support Technique Fonction : Directeur Général À Ham le 18 October 2024 À Ham le 18 October 2024

.....

Fin des informations requises par le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées pour la commercialisation des produits de construction et abrogeant le texte de la directive 89/106/CEE du Conseil présentant de l'intérêt pour l'EEE

Déclaration de performance Sika® Ucrete® UL (BE) **BE0117/01** 2024.10 , ver. 1.1 1707



	ϵ
	24
Sika Service	AG, Zürich, Suisse
DoP N	BE0117/01
EN 13813	CT-C60-F7-A15
Matériau de chape cimentaire p	our usage interne dans des bâtiments
Matériau de chape cimentaire p	our usage interne dans des bâtiments
Matériau de chape cimentaire p	our usage interne dans des bâtiments
Matériau de chape cimentaire p	our usage interne dans des bâtiments Classe A1
Réaction au feu	Classe A1
Réaction au feu Émission de substances corrosives	Classe A1 CT

http://dop.sika.com

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

L'utilisateur doit lire les fiches de données de sécurité (SDS) correspondantes les plus récentes avant d'utiliser tout produit. La SDS fournit des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques et contient des données physiques, écologiques, toxicologiques et autres relatives à la sécurité.

Déclaration de performance Sika® Ucrete® UL (BE) BE0117/01 2024.10 , ver. 1.1 1707



MENTIONS LÉGALES

Toute information fournie dans la présente Déclaration des Performances (« DoP »), y compris toute description et recommandation relative à l'application et à l'utilisation finale de tout produit Sika (« produits »), est donnée de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stocké, manipulé et appliqué dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. Veuillez noter que les matériaux, les supports et les conditions réelles du site peuvent varier considérablement. Par conséquent, Sika ne donne aucune garantie quant à la qualité marchande ou à l'adéquation à un usage particulier, et décline toute responsabilité quant à l'application et à l'utilisation des produits, aux recommandations ou aux conseils offerts. Avant toute utilisation, le produit doit être testé pour vérifier son adéquation à l'application et à l'objectif prévus, et la version la plus récente de la fiche technique du produit doit être consultée. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits à tout moment et sans préavis. Toute commande de produits ou services fournis par Sika est soumise aux conditions générales de vente en vigueur de Sika.

Déclaration de performance Sika® Ucrete® UL (BE) **BE0117/01** 2024.10 , ver. 1.1 1707

