

# Sikafloor<sup>®</sup>-2350 ESD

## DÉCLARATION DE PERFORMANCE N° 76963205

1	<b>CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU TYPE DE PRODUIT :</b>	76963205
2	<b>USAGE(S) PREVU(S):</b>	Chape en résine synthétique à usage interne
3	<b>FABRICANT :</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Suisse
4	<b>REPRESENTANT AUTORISE :</b>	
5	<b>SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:</b>	EN 13813: System 4 (pour usage interne) EN 13813: Système 3 (pour réaction au feu)
6a	<b>NORME HARMONISEE:</b>	EN 13813:2002
	<b>Organisme(s) notifié(s) :</b>	1611

### Déclaration des performance

Sikafloor<sup>®</sup>-2350 ESD

76963205

22.02.2024 , ver. 1

1008

<b>7</b>	<b>PERFORMANCE(S) DECLAREE(S)</b>	Testé dans le cadre d'une construction de système avec Sikafloor®-151 et Sikafloor®-220 W Conductive		
	<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Performances</b>	<b>AVCP</b>	<b>Spécifications techniques harmonisées</b>
	Réaction au feu:	B <sub>fl</sub>	Système 3	EN 13813:2002
	Émission de substances corrosives	SR	Système 4	
	Perméabilité à l'eau	NPD	Système 4	
	Résistance à l'usure	≤ AR 0,5 <sup>1)</sup>	Système 4	
	Résistance à la traction	≥ B2,0	Système 4	
	Résistance au choc:	≥ IR6	Système 4	
	Isolation acoustique	NPD	Système 4	
	Absorption sonore:	NPD	Système 4	
	Résistance thermique	NPD	Système 4	
Résistance chimique	NPD	Système 4		

<sup>1)</sup> Min. classification, veuillez-vous référer au certificat de test individuel.

**8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU -  
DOCUMENTATION TECHNIQUE SPÉCIFIQUE**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et son nom par:

Nom : Glenn Puystjens  
Fonction : Technical Support  
Nazareth, 22.02.2024

Nom : Paul Magera  
Fonction : General Manager  
Nazareth, 22.02.2024




Fin des informations requises par le règlement (UE) n° 305/2011


**Déclaration de performance**

Sikafloor®-2350 ESD  
76963205  
22.02.2024 , ver. 1  
1008



# DÉCLARATION DE PERFORMANCE ANNEXE

Nom du produit	Norme harmonisée	Numéro DoP
Sikafloor®-2350 ESD	EN 1504-2:2004	87201505

 20	
EN 13813: 2002	
N° DOP 76963205	
Sika Service AG, Zürich, Suisse	
Organisme notifié 1611	
Chape en résine synthétique à usage interne	
Réaction au feu:	B <sub>fl</sub>
Émission de substances corrosives	SR
Résistance à l'usure	≤ AR 0,5
Résistance à la traction	≥ B2,0
Résistance au choc:	≥ IR6
<a href="http://dop.sika.com">http://dop.sika.com</a>	

## ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Pour obtenir des renseignements et des conseils sur la manipulation, l'entreposage et l'élimination sans danger des produits chimiques, les utilisateurs doivent se reporter à la dernière fiche de données de sécurité (FS) contenant des données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité.

## MENTIONS LÉGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester l'adéquation des produits à l'application et à l'usage prévus. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Fiche Technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

### Déclaration de performance

Sikafloor®-2350 ESD  
76963205  
22.02.2024 , ver. 1  
1008

**POUR PLUS D'INFORMATIONS :**

Sika Belgium nv  
Venecoweg 37  
9810 Nazareth

Téléphone +32 9 381 65 00

[www.sika.be](http://www.sika.be)

**Déclaration de performance**

Sikafloor®-2350 ESD  
76963205  
22.02.2024 , ver. 1  
1008

