

SikaProof® A+ 08

PRESTATIEVERKLARING No. 33691495

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	33691495
2	BEOOGDE GEBRUIK(EN):	EN 13967:2012 Vochtbestendige plastic en rubberen vellen voor vochtwering in gebouwen
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
5	SYSTEM/S OF AVCP:	Systeem 2+ voor type testen Systeem 3 voor reactie bij brand
6a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 13967:2012
	Aangemelde instantie(s):	1213

7 AANGEGEVEN PRESTATIES

Essentiële kenmerken	Prestaties	BVPB	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandreactie	Klasse E	Systeem 3	
Waterdichtheid	voldoet	Systeem 2+	
Weerstand tegen scheuren	NPD	Systeem 2+	
Voegsterkte	≥ 100N/50 mm	Systeem 2+	
Impactweerstand	≥ 300 mm	Systeem 2+	
Trekeigenschappen			
Treksterkte:			
Machinerichting	≥ 500 N/50mm	Systeem 2+	
Tegenrichting	≥ 500 N/50mm		
Uitrekking			
Machinerichting	≥ 1000 %	Systeem 2+	EN
Tegenrichting	≥ 1000 %		13967:2012
Weerstand tegen statische belasting	≥ 20 kg	Systeem 2+	
Duurzaamheid:			
Waterdichtheid na kunstmatige veroudering	voldoet	Systeem 2+	
Waterdichtheid na chemische blootstelling	voldoet		
Gevaarlijke stoffen	NPD	Systeem 2+	

8 GEEIGENDE TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: Paul Magera
Functie: General Manager
Te Nazareth op 28 mei 2020

Naam: Rudi Naert
Functie: Technical Manager
Te Nazareth op 28 mei 2020

Einde van de informatie zoals vereist bij Verordening (EU) nr. 305/2011

Prestatieverklaring

SikaProof® A+ 08
33691495
2020.05, ver. 3
1005, 1193



20

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

33691495

EN 13967:2012

Notified Body 1213

Plastic and rubber sheets intended for use as damp proofing in buildings

Reaction to fire	Class E
Watertightness	Pass
Joint strength	≥ 100 N/50 mm
Impact resistance	≥ 300 mm
Tensile properties:	
Tensile strength:	
Machine direction	≥ 500 N/50mm
Cross direction	≥ 500 N/50mm
Elongation:	
Machine direction	≥ 1000 %
Cross direction	≥ 1000 %
Resistance to static loading	≥ 20 kg
Durability:	
Watertightness after artificial ageing	Pass
Watertightness after exposure to chemicals	Pass
Dangerous substances	

<http://dop.sika.com>

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Prestatieverklaring

SikaProof® A+ 08
33691495
2020.05, ver. 3
1005, 1193

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Prestatieverklaring
SikaProof® A+ 08
33691495
2020.05, ver. 3
1005, 1193

4/4

BUILDING TRUST

