

Thoro[®] Grout GP

PRESTATIEVERKLARING

Nr. BE0057/02

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	BE0057/02
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	Cementgebonden krimparme gietmortel/verankeringsmortel van wapeningsstaven
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	Systeem 2+ Systeem 4 (gebruikte onderwerp voor brandreactie reglementering)
5a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 1504-6:2006
	Aangemelde instantie(s):	0749

6 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

ESSENTIËLE KENMERKEN	PRESTATIES	AVCP	Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie bij brand	Klasse A1	Systeem 4	EN 1504-6:2006
Uittreksterkte	Verplaatsing $\leq 0,6$ mm bij belasting van 75 kN	Systeem 2+	
Gehalte aan chloorionen	$\leq 0,05$ %	Systeem 2+	
Glastransitietemperatuur	NPD	Systeem 2+	
Duurzaamheid/kruip bij trekbelasting	NPD	Systeem 2+	
Gevaarlijke stoffen	Voldoet aan 5.3 (EN 1504-6)	Systeem 2+	

7 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestatie(s). Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Glenn Puystjens
Functie: Team Lead Technical Service
Te Nazareth op 28 januari 2025

Naam: Paul Magera
Functie: General Manager
Te Nazareth op 28 januari 2025



.....

Einde van de informatie zoals vereist door Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het in de handel brengen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad met EER-relevantie

Prestatieverklaring

Thoro® Grout GP
BE0057/02
2025.01 , ver. 1
1707



24

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. BE0057/02

EN 1504-6:2006

Notified Body 0749

Cementgebonden krimparme gietmortel/verankeringsmortel van wapeningsstaven:
Structurele versterking (4.2)

Reactie bij brand	Klasse A1
Uittreksterkte	Verplaatsing $\leq 0,6$ mm bij belasting van 75 kN
Gehalte aan chloorionen	$\leq 0,05$ %
Gevaarlijke stoffen	Voldoet aan 5.3 (EN 1504-6)

<http://dop.sika.com>

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad, die de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE:

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Services AG
Tüffenwies 16
8064 Zürich
Zwitserland
<http://dop.sika.com>

Prestatieverklaring

Thoro® Grout GP
BE0057/02
2025.01, ver. 1
1707