

Sika MonoTop[®]-215 Hydrowall

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

No. BE0120/01

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU TYPE DE PRODUIT :	BE0120/01
2	USAGE(S) PREVU(S):	EN 998-1:2016 Mortier à usage général (GP) fabriqué en usine pour enduire et plâtrer destiné à être utilisé sur les murs, les plafonds, les colonnes et les cloisons
3	FABRICANT :	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zurich
4	REPRESENTANT AUTORISE :	
5	SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	Système 4
6a	NORME HARMONISEE:	EN 998-1:2016
	Organisme(s) notifié(s) :	Non requis sous le système AVCP 4

Déclaration des performance

Sika MonoTop[®]-215 Hydrowall

BE0120/01

2024.06 , ver. 01

1707

7 PERFORMANCE(S) DECLAREE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP	Spécifications techniques harmonisées
Densité apparente	1542 kg/m ³	Système 4	
Force d'adhérence (FP)	≥ 2,0 N/mm ² (C)	Système 4	
Teneur en ions chlorure	≤ 0,05%	Système 4	
Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau	100 μ	Système 4	
Absorption capillaire d'eau	W2	Système 4	EN 998-1:2016
Résistance à la compression	CS IV	Système 4	
Conductivité thermique	1,28 W/mK	Système 4	
Réaction au feu	Classe A1	Système 4	
Substances dangereuses	Conforme à la norme 5.4 (EN 1504-3)	Système 4	

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU - DOCUMENTATION TECHNIQUE SPÉCIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. La présente déclaration des performances est délivrée, conformément au règlement (UE) no 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour le fabricant et son nom par:

Nom : Bram Thijs
Fonction : Responsable de laboratoire
À Nazareth on 24 April 2024



Nom : Paul Magera
Fonction : Directeur général
À Nazareth on 24 April 2024



Fin des informations requises par le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées pour la commercialisation des produits de construction et abrogeant le texte de la directive 89/106/CEE du Conseil représentant de l'intérêt pour l'EEA

Déclaration de performance

Sika MonoTop®-215 Hydrowall
BE0120/01
2024.06 , ver. 01
1707



24

Sika Service AG, Zürich, Suisse

N° DoP BE0120/01

EN 998-1:2016

Organisme notifié

Mortier à usage général (GP) fabriqué en usine pour enduire et plâtrer destinés à être utilisés dans les murs, les plafonds, les colonnes et les cloisons

Densité apparente	1542 kg/m ³
Force d'adhérence (FP)	> 2,0 MPa (C)
Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau	100 μ
Absorption d'eau capillaire	W2
Résistance à la compression	CS IV
Conductivité thermique	1,28 W/mK
Réaction au feu	Classe A1

<http://dop.sika.com>

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Pour obtenir des renseignements et des conseils sur la manipulation, l'entreposage et l'élimination sans danger des produits chimiques, les utilisateurs doivent se reporter à la dernière fiche de données de sécurité (FS) contenant des données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité.

MENTIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont données de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience de Sika en matière de stockage, de manipulation et d'application des produits correctement dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. Dans la pratique, les différences dans les matériaux, les sous-catégories et les conditions réelles du site sont telles qu'aucune garantie en ce qui concerne la qualité marchande ou l'adéquation à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant d'une relation juridique quelconque, ne peut être déduit soit de ces informations, soit de toute recommandation écrite, ou de tout autre conseil offert. L'utilisateur du produit doit tester l'adéquation du produit à l'application et à l'usage prévus. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Les droits de propriété des tiers doivent être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la dernière édition de la fiche technique locale du produit concerné, dont des copies seront fournies sur demande.

Déclaration de performance

Sika MonoTop®-215 Hydrowall

BE0120/01

2024.06, ver. 01

1707

3/4

BUILDING TRUST



Sika Services AG
Tüffenwies 16-22
8064 Zurich
Suisse
www.sika.com

Déclaration de performance
Sika MonoTop®-215 Hydrowall
BE0120/01
2024.06 , ver. 01
1707

4/4

BUILDING TRUST

