

TECHNISCHE FICHE

Sika® Separol®-540 Végétale

ONTKISTINGSMIDDEL VOOR UITGESTELDE ONTKISTING - PLANTAARDIG

OMSCHRIJVING

Sika® Separol®-540 Végétale is een gebruiksklaar, plantaardig, ontkistingsmiddel voor uitgestelde ontkisting van beton en mortel.

Het biedt:

- een hoge kwaliteit van het buitenvlak van het beton of de mortel
- meer respect voor het milieu en veiligheid voor de gebruiker dankzij het gebruik van natuurlijke, biologisch afbreekbare moleculen
- gemakkelijk te verspuiten bij een breed temperatuurbereik.

TOEPASSINGSGBIEDEN

Sika® Separol®-540 Végétale wordt gebruikt als een ontkistingsmiddel voor uitgestelde ontkisting zowel op de werf als in de prefab industrie:

- voor conventioneel trilbeton of speciaal niet getrild beton (zelfverdichtend of zelfnivellerend beton)
- tot bekistingstemperaturen van maximaal 70°C
- op metalen of houten bekistingen (gelieve ons te raadplegen voor andere types ondergronden)

Sika® Separol®-540 Végétale is niet compatibel met kunststofmaterialen

PRODUCTINFORMATIE

Verpakking	<ul style="list-style-type: none"> ▪ drum van 20 liter ▪ vat van 210 liter ▪ IBC van 1000 liter
Houdbaarheid	In zijn oorspronkelijke intacte verpakking is het product 3 jaar houdbaar
Opslagcondities	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bewaren tussen -5 en +35°C, beschermd tegen zonlicht. ▪ Respecteer de informatie in de betreffende veiligheidsfiche.
Uiterlijk / Kleur	Lichtgele tot bruine vloeistof
Dichtheid	0,885 ± 0,010 (bij 20°C)

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Kan worden toegepast op de meeste bekistingen en vormen om een uitstekende oppervlakteafwerking te verkrijgen
- Voorkomt aanhechting van beton of cementmelk op behandelde oppervlakken
- Laat geen olieachtige sporen achter op het beton na ontkisten of ontvormen
- De toepassing van coatings of verven op ontkiste oppervlakken is mogelijk (aanvaarding van de ondergrond is de verantwoordelijkheid van de applicateur)

MILIEU-INFORMATIE

SYNAD CLASSIFICATIE VOOR ONTKISTINGSOLIE		
Versie 2019		
BRANDVEILIGHEID		☹️
GEBRUIKERS / MILIEU	HYGIËNE	☹️☹️☹️
	VOC	☹️
	BIO AFBREEKBAARHEID	☹️
☹️ Gunstig criteria		☺️ Ongunstig criteria

TECHNISCHE FICHE

Sika® Separol®-540 Végétale
November 2021, Versie 02.01
021405021000000361

VERWERKINGSINFORMATIE

Verbruik	1 liter Sika® Separol®-540 Végétale is goed voor de behandeling van 40 tot 60 m ² , afhankelijk van de ondergrond en de toepassingsomstandigheden.
-----------------	---

WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

VERWERKING

- Sika® Separol®-540 Végétale wordt puur gebruikt (niet aanlengen)
- Temperatuur van de ondergrond: tussen -5°C en +70°C
- Breng een dunne laag product gelijkmatig aan en vermijd onbehandelde plaatsen en te dikke lagen.
- Sika® Separol®-540 Végétale mag ten vroegste 24 uur voor het gieten worden aangebracht, vooral bij hoge lucht- of ondergrondtemperaturen.
- Voor toepassingen op kleine en/of ingewikkelde vormen wordt aanbevolen het oppervlak van de vorm na het aanbrengen met een doek na te wrijven.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Niet hanteren in aanwezigheid van vlammen.

Bij toepassing door verspuiten moeten voorzorgsmaatregelen getroffen worden die betrekking hebben met de vorming van aërosolen.

Neem de basisregels inzake hygiëne in acht bij het gebruik van het product.

Belangrijk

Vóór elk gebruik moeten tests uitgevoerd worden om na te gaan of de manier van toepassen en de toepassingsomstandigheden toereikend zijn.

LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg de lokale technische fiche voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.

Sika Belgium nv
Veneroweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 19
E-mail: info@be.sika.com

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van de lokale technische fiche te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

TECHNISCHE FICHE

Sika® Separol®-540 Végétale
November 2021, Versie 02.01
021405021000000361