

# FICHE TECHNIQUE

## Nettoyant Sikadur®

PRODUIT POUR LE NETTOYAGE DES OUTILS ET EMBALLAGES

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Nettoyant Sikadur® est utilisé pour le nettoyage des outils et récipients après utilisation avec les Sikafloor®, Sikagard® et Sikadur®.

### INFORMATION PRODUIT

#### FORME

#### EMBALLAGE

Bidon métallique de 10 litres.

#### STOCKAGE

#### CONDITIONS DE STOCKAGE / CONSERVATION

24 mois à partir de la date de fabrication si stocké dans l'emballage d'origine hermétiquement clos, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### DENSITÉ

~ 0,85 kg/l (à +20°C)

#### INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

#### MÉTHODE D'APPLICATION

Dès la fin de l'application, nettoyer les outils avec un pinceau trempé dans le Nettoyant Sikadur®.

#### REMARQUES RELATIVES À L'APPLICATION / LIMITES

Le produit contient des liquides volatiles et inflammables à base de solvant aromatiques. Il doit être utilisé en extérieur ou en milieu bien aéré.

## BASE DES VALEURS

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire.

Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

## RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

## INFORMATIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

## RAPPEL

Nos produits doivent être stockés, manipulés et appliqués correctement.

## NOTICE LÉGALE

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

## POUR PLUS D'INFORMATION SUR NOS PRODUITS:



**SIKA SA**  
Flooring  
Rue Pierre Dupont 167  
1140 Bruxelles  
Belgium  
[www.sika.be](http://www.sika.be)

Tél.: +32 (0)2 726 16 85  
Fax: +32 (0)2 726 28 09  
E-mail: [info@be.sika.com](mailto:info@be.sika.com)

Fiche technique  
Nettoyant Sikadur®  
29/08/2013, VERSION 1  
130.2001

FR/Belgique