



Sika Monotop[®]-215 Hydrowall

Multi inzetbare cementering voor het uitvlakken en waterdicht maken van beton en metselwerk



- Kelders, tunnels, liftputten
- Waterreservoir (niet drinkbaar water)
- Zwembaden (bedekt met flexibele waterdichting)
- Douche (bedekt met ETAG 022 waterdichting)
- Binnenmuren
- Binnenmuren die recent behandeld werden tegen opstijgend vocht
- Plinten op de buitengevel
- Vulmortel achter vloerplinten



Sika MonoTop®-215 Hydrowall

Waterdichtings en reparatiemortel op basis van HSR cement en rijk aan polymeren. Deze monocomponent mortel heeft een goede hechting en is door zijn fijne korrel aangenaam aan te brengen op wanden. Het uitgekende recept zorgt ervoor dat een applicatiedikte tot 15 mm mogelijk is. (Plaatselijke applicatiedikte tot 50 mm)

Sika MonoTop®-215 Hydrowall is resistent aan positieve en negatieve waterdruk, is resistent aan sulfaten en beschikt over bufferende capaciteiten voor zouten. Hierdoor is de mortel specifiek geschikt voor het waterdicht maken van kelders en het uitvlakken van muren die recent behandeld werden tegen opstijgend vocht. De mortel is beschikbaar in grijs en wit.

CERTIFICATIE & DOCUMENTEN

- ✓ Productinformatieblad
- ✓ Veiligheidsinformatieblad
- ✓ DOP - CE-markering EN 998-1



Technische data

Chemische basis
Verpakking
Shelf life
Applicatiedikte

Consumptie
Productiefaciliteit
Aantal per pallet
Artikel nummer
EAN-code

Sika MonoTop®-215 Hydrowall

Cement
25 kg
12 maanden in ongeopende verpakking
10-15 mm (waterdicht vanaf 10 mm)
Plaatselijke applicatiedikte tot 50 mm
Ca 1,9 kg product /m² en mm dikte
Ham België
48 zakken
Wit 818460 en grijs 818429
Wit 7612655063380 en grijs 7612655063373