

FICHE TECHNIQUE

SikaProof® Tape A+

Bande auto-adhésive pour le jointement intérieur du système d'étanchéité SikaProof® A+

DESCRIPTION

SikaProof® Tape A+ est une bande auto-adhésive à base d'adhésif polyacrylate sur une membrane support, avec film de protection pelable.

DOMAINES D'APPLICATION

SikaProof® Tape A+ est destiné uniquement à des utilisateurs professionnels expérimentés.

- Etanchéiser et coller des joints de recouvrement, des connexions et des détails dans le système d'étanchéité SikaProof® A+.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Adhérence totale à la structure en béton (identique à SikaProof® A+)
- Pas de migration latérale d'eau entre la structure en béton et la membrane
- Grande capacité d'adhérence et d'étanchéité, en particulier par temps froid et humide
- Installation simple et rapide

AGRÉMENTS / NORMES

- Étanchéité du système d'étanchéité de surface SikaProof® A+ 12 / SikaProof® Tape A+, WISSBAU, rapport d'essai N°. 2018-275

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Conditionnement	2 rouleaux par carton	
	Dimension individuelle d'un rouleau	Longueur: 25 m Largeur: 150 mm
Aspect / Couleur	Couche supérieure	Couche de liaison hybride gris clair, sur couche d'étanchéité jaune
	Couche inférieure	Adhésif polyacrylate transparent recouvert d'un film de protection pelable blanc
Durée de conservation	18 mois à partir de la date de fabrication	
Conditions de stockage	Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine, non ouvert et non-endommagé, au sec et à des températures comprises entre +5 °C et +30 °C. Consulter toujours l'étiquette.	
Epaisseur	1,80 mm	

INFORMATION SUR LE SYSTÈME

Structure du système

SikaProof® Tape A+ est un des composants du système pour la réalisation des joints interne des membranes SikaProof® A+. Pour de plus amples informations, se reporter à la méthode d'application du système SikaProof® A+.

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Température de l'Air Ambiant

+5 °C min. / +45 °C max.

Température du support

+5 °C min.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

QUALITÉ DU SUPPORT

La surface de contact est la couche de liaison hybride grise du SikaProof® A+. Elle doit être sèche (ou légèrement humide), propre et exempte de tout matériau susceptible de nuire à l'adhérence. Si les exigences du support ne sont pas satisfaites, des mesures appropriées doivent être prises. Contacter le Service Technique de Sika Belgique nv pour de plus amples renseignements.

MÉTHODE D'APPLICATION / OUTILS

Respecter strictement les procédures d'installation définies dans les méthodes d'application, les manuels d'application et les instructions de travail. Elles doivent néanmoins toujours être adaptées aux conditions du chantier.

Procédure d'installation

Retirer le film de protection, appliquer SikaProof® Tape A+ sur le côté gris de la membrane SikaProof® A+ et presser fermement la bande à l'aide d'un rouleau adapté.

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

- Sika® Méthode d'application: SikaProof® A+
- Sika® Manuel d'application: SikaProof® A+
- Fiche Technique: SikaProof® A+ 12

LIMITATIONS

Les travaux d'installation ne peuvent être effectués que par des entreprises entraînées et approuvées par Sika Belgique nv, ou par des entrepreneurs compétents qui sont expérimentés dans ce genre de travaux

- Ne pas installer SikaProof® Tape A+ pendant une pluie ou une chute de neige continues ou prolongées.

- La qualité et les conditions du support doivent être remplies ou des mesures appropriées doivent être prises. Contacter le Service Technique de Sika Belgique nv pour de plus amples renseignements.
- La bande SikaProof® Tape A+ n'est pas durablement résistante aux rayons UV.
- Le béton doit être mise en oeuvre endéans les 90 jours suivant l'installation du système de membrane SikaProof® A+.

BASE DES VALEURS

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

RÉGULATION (EC) NO 1907/2006 - REACH

Ce produit est un article tel que défini à l'article 3 du règlement (CE) n ° 1907/2006 (REACH). Il ne contient aucune substance destinée à être rejetée par article dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. Une fiche de données de sécurité suivant l'article 31 de les mêmes règlements ne sont pas nécessaires pour amener le produit sur le marché, pour le transporter ou pour l'utiliser. Pour utilisation sûre suivez les instructions données dans ce produit Fiche technique. Sur la base de nos connaissances actuelles, le produit ne contient pas de SVHC (substances très hautement préoccupante) figurant à l'annexe XIV du règlement REACH ou sur la liste des

FICHE TECHNIQUE

SikaProof® Tape A+

Août 2020, Version 02.01

02072030800000007

candidats publiée par le Agence européenne des produits chimiques à des concentrations supérieures 0,1% (poids / poids).

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Belgium nv

Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact

Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

FICHE TECHNIQUE

SikaProof® Tape A+
Août 2020, Version 02.01
020720308000000007