

Sikaflex[®]-402 Connection

Déclaration des Performances No 32655382

1	Code d'identification unique du produit type:	32655382
2	Usage(s) prévu(s):	Pour usages soumis aux réglementations relatives à la réaction au feu — Produit pour utilisation non-structurelle des joints dans les bâtiments Applications dehors (extérieur) — Mastic d'étanchement pour mur extérieur, fenêtre et joint de porte (éléments de façade)
3	Fabricant:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zurich Suisse
5	Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:	Système 3 (Pour usages soumis aux réglementations relatives à la réaction au feu) Système 3 (Applications dehors (extérieur))
6a	Norme harmonisée:	EN 15651-1:2012
	Organisme(s) notifié(s):	1213

7 Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performance	EVCP	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	Classe E	Système 3	EN 15651-1:2012
Émission de produits chimiques nocifs pour l'environnement et la santé	NPD	Système 3	
Résistance à l'affaissement	≤ 3 mm	Système 3	
Perte de volume	≤ 10 %	Système 3	
Propriétés de traction (p.ex. élongation)	Pas de défaillance	Système 3	
Propriétés de traction (p.ex. module sécant)	≤ 0,9 MPa	Système 3	
Propriétés de traction (p.ex. à extension maintenue)	Pas de défaillance	Système 3	
Durabilité	Conforme	Système 3	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : Tomek Gutowski

Fonction : Corporate Standardisation and Approvals

A Varsovie le 2024-01-13



Nom : Maciej Michalewski

Fonction : Standardisation and Approvals

A Varsovie le 2024-01-13



Fin des informations requises par le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées pour la commercialisation des produits de construction et abrogeant le texte de la directive 89/106/CEE du Conseil présentant de l'intérêt pour l'EU

Déclaration des Performances

Sikaflex®-402 Connection

32655382

13/01/2024 1

1001

2 / 3

BUILDING TRUST



CE

23

Sika Service AG, Zurich, Suisse

32655382

Réaction au feu Classe E

Résistance à l'affaissement ≤ 3 mm

Perte de volume ≤ 10 %

Propriétés de traction (p.ex. module sécant) $\leq 0,9$ MPa

EN 15651-1:2012

1213

Pour usages soumis aux réglementations relatives à la réaction au feu — Produit pour utilisation non-structurale des joints dans les bâtiments

Applications dehors (extérieur) — Mastic d'étanchement pour mur extérieur, fenêtre et joint de porte (éléments de façade)

<http://dop.sika.com>

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ (REACH)

Pour les informations et les conseils sur la manipulation, le stockage et l'utilisation en toute sécurité de ce produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la notice produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Toutes les informations fournies dans la présente déclaration de performance ("DoP"), y compris les descriptions et recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale de tout produit Sika ("Produits"), sont données de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les Produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. Veuillez noter que les matériaux, les supports et les conditions réelles du site peuvent varier considérablement et que, par conséquent, Sika n'offre aucune garantie de valeur commerciale ou d'adéquation à un usage particulier, et décline toute responsabilité quant à l'application et à l'utilisation des produits, suite aux recommandations ou aux conseils offerts. Avant toute utilisation, le Produit doit être testé pour vérifier son adéquation à l'application et à l'usage prévus, et la version la plus récente de la fiche technique du Produit doit être consultée. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses Produits à tout moment et sans préavis. Toute commande de Produits ou de services fournis par Sika est soumise aux conditions générales de vente en vigueur de Sika.

Déclaration des Performances

Sikaflex®-402 Connection

32655382

13/01/2024 1

1001

3 / 3

BUILDING TRUST

