



ETAG 005

13

0836

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Sikafloor®-405 Balcony System

02	08	05	02	001	0	000001	1148
02	08	05	02	002	0	000001	1148
02	08	05	02	003	0	000001	1148
02	08	05	02	004	0	000001	1148

1. Produit type: Code d'identification unique du produit type:	Sikafloor®-405 Balcony System
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:	Sikafloor®-405 Balcony System (n° du lot, voir emballage)
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:	Le Sikafloor®-405 Balcony System est appliqué en tant que revêtement d'étanchéité coulable qui empêche le passage de l'eau vers la structure interne du bâtiment là où les exigences essentielles 2 Sécurité en cas d'incendie, 3 Hygiène, sécurité et environnement, 4 Sécurité d'emploi y compris l'aspect de durabilité de la Directive 89/106/EEC sont d'application.
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:	Sikafloor®-405 Balcony System Sika Limited Sika Liquid Plastics Sika House Miller Street Preston PR1 1EA United Kingdom
5. Adresse de contact: Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:	Non applicable (voir point 4)
6. EVCP: Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction conformément à l'annexe V:	Système 3

Déclaration des Performances



7. Organisme de certification notifié (hEN): Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:	Non applicable (voir point 8)
8. Organisme de certification notifié (ETA): Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:	L'organisme certifié British Board of Agrément (no.0836) a délivré un ETA-13/0231 sur base de l' ETAG 005-6:2000

9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Norme	Spécifications techniques harmonisées
Résistance à l'exposition au feu - Partie 1 - 4	Classe B _{roof} (t1) ¹⁾	ENV 1187	ETAG-005-6:2000
Réaction au feu	Euroclasse F	EN 13501-1	
Durabilité	W3	Selon l'ETAG 005-6:2000, 4.3.3	
Zone climatique	M		
Charge d'utilisation: support le plus compressible support le moins compressible	P4 P4		
Pente du support	S1 à S4		
Température de surface: la plus basse la plus élevée	TL3 TH3		
Déclaration de substances dangereuses	Aucune contenue		
Glissance	Non définie (NPD)	EN 13893	

¹⁾ Les tests ont été réalisés sur un panneau en silicate de calcium non-combustible avec une pente de 0-20°.



10. Déclaration

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



Colin Hurley
R&D Manager



Mark Shaw
Technical Manager

Preston, avril 2013

Environnement, Santé et Sécurité (REACH)

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

Notice légale:

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.



Plus d'information:
Sika S.A.
Rue Pierre Dupont 167
1140 Bruxelles
Belgium

Tél. +32 (0)2 726 16 85
Fax +32 (0)2 726 28 09
www.sika.be