

EN 13813



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

SELON L'ANNEXE III DU RÈGLEMENT (EU) N° 305/2011

Sikafloor®-300 Level No. 115041501

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:	115041501
2	USAGE(S) PRÉVU(S):	EN 13813 Masse d'égalisation à base de ciment
3	FABRICANT:	Schönox GmbH P.O. Box 1140, 48713 Rosendahl, Germany
4	MANDATAIRE:	
5	SYSTÈME(S) D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	Système 4 Système 3 pour la réaction au feu
6a	NORME HARMONISÉE:	EN 13813
	Organisme(s) notifié(s):	1378

7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Classe de réaction au feu	A1 / A1 _{fl}	EN 13813
Emission de substances corrosives	CT	
Valeur pH	NPD	
Perméabilité à l'eau	NPD	
Perméabilité à la vapeur d'eau	NPD	
Résistance à la compression	C30	
Résistance à la flexion	F7	
Résistance à l'usure	NPD	
Résistance à la traction	NPD	
Résistance au choc	NPD	
Isolation acoustique	NPD	
Absorption sonore	NPD	
Résistance thermique	NPD	
Résistance chimique	NPD	
Adhérence	NPD	


8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPÉCIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom: Bernard Van Sever
Fonction: General Manager
À Nazareth le 16 septembre 2016

Nom: Rudi Naert
Fonction: Technical Manager
À Nazareth le 16 septembre 2016



Fin de l'information tel que requis par le Règlement (EU) n° 305/2011

Déclaration des Performances

Sikafloor®-300 Level
115041501
2015.04, révision. 1.0



1378

15
115041501EN 13813
Cementitious levelling compound

Reaction to fire class	A1 / A1 _{fl}
Release of corrosive substances	CT
PH value	NPD
Water permeability	NPD
Water vapour permeability	NPD
Compressive strength	C30
Flexural strength	F7
Wear resistance	NPD
Tensile adhesion strength	NPD
Shock resistance	NPD
Sound insulation	NPD
Sound absorption	NPD
Thermal resistance	NPD
Chemical resistance	NPD
Bond strength	NPD

<http://dop.sika.com>

ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ (REACH)

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

NOTICE LÉGALE

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Déclaration des Performances

Sikafloor®-300 Level
115041501
2015.04, révision. 1.0

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Déclaration des Performances
Sikafloor®-300 Level
115041501
2015.04, révision. 1.0

