

NETTOYER

A
B
C



Sikagard®-715 W

Bidon 5 l

Transparent

APPLICATION

À la brosse, éponge ou pulvérisateur

CARACTÉRISTIQUES

- **Pour éliminer les mousses, lichens et algues**
- Liquide en phase aqueuse, écologique
- Ne décolore ni ne tache
- Ne dégage aucune vapeur irritante ou nocive
- **N'est pas considéré comme biocide**

PROTÉGER

C



Sikagard®-907 W

Bidon 5 l
Bidon 20 l

Liquide blanchâtre, transparent après séchage

APPLICATION

Au pulvérisateur ou au rouleau

CARACTÉRISTIQUES

- **Protège les supports poreux (pavés en béton, ...)** contre la pénétration de l'eau, de l'huile et de la plupart des taches
- **Stabilise les joints en sable**, limite la pousse des mauvaises herbes dans les joints (facilite le nettoyage du support et favorise son entretien)
- En phase aqueuse, résistant aux UV et aux intempéries

A
B
C



Sikagard®-790 All-in-One Protect

Bidon 5 l
Bidon 20 l

Transparent après séchage

APPLICATION

Au pulvérisateur, brosse ou au rouleau

CARACTÉRISTIQUES

- **Étanchéité et protection incolore de tous les types de pierres naturelles, de béton et de dalles en béton**
- À base d'eau, sans solvants (peu de COV's)
- Protection contre les déversements accidentels de thé, de café, de vin et d'autres produits alimentaires
- **Hydrophobe et oléofuge**

A
B



Sikagard® Hydrofuge Façade

Bidon 5 l
Bidon 20 l

Liquide blanchâtre, transparent après séchage

APPLICATION

Au pulvérisateur, brosse ou au rouleau

CARACTÉRISTIQUES

- **Imprégnation hydrofuge pour façades** sur support mortier, maçonnerie, pierre, etc...
- À base d'eau, écologique
- **Permet au support de respirer** (perméable à la vapeur)
- Recouvrable

JOINTOYER

C



SikaFastFix®-131

Sac 20 kg

Poudre jaune brunâtre

APPLICATION

Voir la fiche technique

CARACTÉRISTIQUES

- **Jointoiement à base de sable pour tous types de pavés et de dalles**
- **Largeur joints (2-12mm), profondeur (min. 25mm)**
- Une fois durcis, le matériau ne s'efface pas, ne se rétracte pas et ne se fissure pas.
- Pavages soumis au trafic moyen
- Immédiatement utilisable comme zone piétonne (durcissement obtenu après 1-2 jours)

C



SikaFastFix®-135 Color

Sac 25 kg

White, Light Grey, Grey, Anthracite

APPLICATION

Versez et après nettoyez très rapidement et facilement avec un pulvérisateur

Voir la fiche technique

CARACTÉRISTIQUES

- Pour le jointoiement des pavés et voiries utilisés intensivement
- **Bonne adhérence sur les surfaces en pente**
- Retrait compensé et auto-nivellement
- Résistance mécanique: 75 MPa après 28 jours

APPLICATION

NETTOYER


PROTÉGER



Sikagard®-715 W
Pour éliminer les mousses,
lichens et algues




Sikagard® Hydrofuge Façade
Imprégnation hydrofuge pour
tuiles en terre cuite ou en béton



Sikagard®-715 W
Pour éliminer les mousses,
lichens et algues



Sikagard® Hydrofuge Façade
Imprégnation hydrofuge pour
façades en maçonnerie, en
mortier, ...



Sikagard®-715 W
Pour éliminer les mousses,
lichens et algues



Sikagard®-907 W
Protège les supports poreux
(pavés en béton, ...) et
stabilisateur de joints de sable



TÉGER

Sikagard®-790 All-in-One Protect

Étanchéité et protection incolore de tous les types de surfaces poreuses
Hydrophobe et oléofuge



Sikagard®-790 All-in-One Protect

Étanchéité et protection incolore de tous les types de surfaces poreuses
Hydrophobe et oléofuge



Sikagard®-790 All-in-One Protect

Étanchéité et protection incolore de tous les types de surfaces poreuses
Hydrophobe et oléofuge



JOINTOYER

Sika® FastFix-131

Jointoiment à base de sable pour pavés et dalles



Sika® FastFix-135 Color D & L

Motier hydraulique pour dalles, pavés béton et pierres naturelles

