

SikaShield® E80 HDPE SA 1,5 mm

Déclaration des Performances No 92634969

1	Code d'identification unique du produit type:	92634969
2	Usage(s) prévu(s):	Étanchéité des bâtiments, y compris le cuvelage des caves sujet à la réaction aux incendies — Toiles de bitume renforcées Imperméabilisation des bâtiments, y compris le cuvelage des caves — Toiles de bitume renforcées
3	Fabricant:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zurich Suisse
5	Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:	Système 3 (Étanchéité des bâtiments, y compris le cuvelage des caves sujet à la réaction aux incendies) Système 2+ (Imperméabilisation des bâtiments, y compris le cuvelage des caves)
6a	Norme harmonisée:	EN 13969:2004/A1:2006
	Organisme(s) notifié(s):	1213

7 Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performance	EVCP	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	Classe E	Système 3	
Étanchéité à l'eau	Conforme	Système 2+	
Résistance au choc	≥ 200 mm	Système 2+	
Résistance des joints	Résistance au cisaillement - longitudinal (MD)	≥ 200 N/50 mm	Système 2+
	Résistance au cisaillement - transversal (CMD)	≥ 200 N/50 mm	
Flexibilité à basse température	≤ -30 °C	Système 2+	
Résistance à la traction	Force de tension maximale - longitudinale (MD)	≥ 200 N/50 mm	Système 2+
	Force de tension maximale - transversale (CMD)	≥ 200 N/50 mm	
	Élongation à force de tension maximale - longitudinale (MD)	≥ 150 %	
	Élongation à force de tension maximale - transversale (CMD)	≥ 150 %	
Résistance aux charges statiques	5 kg	Système 2+	
Résistance au déchirement	Longitudinal (MD)	≥ 100 N	Système 2+
	Transversal (CMD)	≥ 100 N	
Durabilité	Durabilité de l'étanchéité à l'eau après vieillissement artificiel	Conforme	Système 2+
	Durabilité de l'étanchéité à l'eau après exposition à des produits chimiques	Conforme	
Substances dangereuses	NPD	Système 2+	

EN 13969:2004/A1:2006

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : Tomek Gutowski
 Fonction : Corporate Standardisation and Approvals
 A Varsovie le 2024-01-12

Nom : Maciej Michalewski
 Fonction : Standardisation and Approvals
 A Varsovie le 2024-01-12




Fin des informations requises par le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées pour la commercialisation des produits de construction et abrogeant le texte de la directive 89/106/CEE du Conseil présentant de l'intérêt pour l'EU

Déclaration des Performances

SikaShield® E80 HDPE SA 1,5 mm

92634969

12/01/2024 2

1492

2 / 3

BUILDING TRUST



CE

21

Sika Service AG, Zurich, Suisse

92634969

Réaction au feu	Classe E	
Résistance au choc	≥ 200 mm	
Résistance des joints	Résistance au cisaillement - longitudinal (MD)	≥ 200 N/50 mm
	Résistance au cisaillement - transversal (CMD)	≥ 200 N/50 mm
Flexibilité à basse température	≤ -30 °C	
Résistance à la traction	Force de tension maximale - longitudinale (MD)	≥ 200 N/50 mm
	Force de tension maximale - transversale (CMD)	≥ 200 N/50 mm
	Élongation à force de tension maximale - longitudinale (MD)	≥ 150 %
	Élongation à force de tension maximale - transversale (CMD)	≥ 150 %
Résistance aux charges statiques	5 kg	
Résistance au déchirement	Longitudinal (MD)	≥ 100 N
	Transversal (CMD)	≥ 100 N

EN 13969:2004/A1:2006

1213

Étanchéité des bâtiments, y compris le cuvelage des caves sujet à la réaction aux incendies — Toiles de bitume renforcées
Imperméabilisation des bâtiments, y compris le cuvelage des caves — Toiles de bitume renforcées

<http://dop.sika.com>

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ (REACH)

Pour les informations et les conseils sur la manipulation, le stockage et l'utilisation en toute sécurité de ce produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la notice produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Toutes les informations fournies dans la présente déclaration de performance ("DoP"), y compris les descriptions et recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale de tout produit Sika ("Produits"), sont données de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les Produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. Veuillez noter que les matériaux, les supports et les conditions réelles du site peuvent varier considérablement et que, par conséquent, Sika n'offre aucune garantie de valeur commerciale ou d'adéquation à un usage particulier, et décline toute responsabilité quant à l'application et à l'utilisation des produits, suite aux recommandations ou aux conseils offerts. Avant toute utilisation, le Produit doit être testé pour vérifier son adéquation à l'application et à l'usage prévus, et la version la plus récente de la fiche technique du Produit doit être consultée. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses Produits à tout moment et sans préavis. Toute commande de Produits ou de services fournis par Sika est soumise aux conditions générales de vente en vigueur de Sika.

Déclaration des Performances

SikaShield® E80 HDPE SA 1,5 mm

92634969

12/01/2024 2

1492

3 / 3

BUILDING TRUST

