

FICHE TECHNIQUE

Sikafloor®-3000 FX Additive

Charge minérale légère pour sols hautement décoratifs avec un aspect minéral

DESCRIPTION

Sikafloor®-3000 FX Additive est un additif aluminosilicate sous forme de poudre pour le système Sikafloor-3000 FX. Il est utilisé pour obtenir un aspect minéral très décoratif dans les sols élastiques.

DOMAINES D'APPLICATION

Sikafloor®-3000 FX Additive est utilisé comme:

- Charge minérale légère dans le Sikafloor-3000 FX
- Pour obtenir un aspect minéral

Veillez noter que:

- Le produit ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés
- Le produit ne doit être utilisé que pour des applications intérieures

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Poudre
- Facile à ajouter
- Crée des surfaces de sol hautement décoratives avec une apparence minérale

AGRÉMENTS / NORMES

- Indoor Air Comfort Gold certificat selon EN 16516, Eurofins, n° IACG-439-01-05-2022

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Base chimique	Aluminosilicate en poudre	
Conditionnement	Sac standard	Boîtes de 3 sacs de 0,4 kg
	Veillez vous référer à la liste de prix actuelle pour des variations d'emballage.	
Durée de conservation	60 mois à partir de la date de production	
Conditions de stockage	Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine, non ouvert, non endommagé et scellé, au sec et à une température entre les +5 °C et les +30 °C. Consultez toujours l'emballage.	
Aspect / Couleur	Poudre de couleur crème.	
Densité	0,65 kg/l	

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Rapport de mélange	0,4 kg de Sikafloor®-3000 FX Additive par 20,0 kg de Sikafloor-3000 FX Rapport de mélange 1:50
---------------------------	---

BASE DES VALEURS

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

MÉLANGE

Condition: Les composants A et B du Sikafloor-3000 FX sont déjà mélangés.

1. Ajoutez Sikafloor®-3000 FX Additive au Sikafloor-3000 FX mélangé.
2. Continuez le mélange jusqu'à obtention d'un mélange homogène.

Consultez la fiche technique du Sikafloor-3000 FX pour plus d'informations sur les applications du produit.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Belgium nv

Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact

Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

FICHE TECHNIQUE

Sikafloor®-3000 FX Additive
Août 2024, Version 03.01
020816020020000011

Sikafloor-3000FXAdditive-fr-BE-(08-2024)-3-1.pdf