

FICHE TECHNIQUE

Sika® Solution de lissage N

SOLUTION DE LISSAGE POUR MASTICS

DESCRIPTION DU PRODUIT

La Sika® Solution de lissage N est une solution aqueuse d'agents de surface pour le lissage des mastics Sika (SikaHyflex®, Sikaflex®, Sikasil®, Sikacryl®,...).

La Sika® Solution de lissage N est fabriquée suivant les règles d'assurance qualité ISO 9001 et 14001 et le programme Responsible Care.

DOMAINES D'APPLICATION

La Sika® Solution de lissage N est un agent pour le lissage des surfaces des mastics Sikaflex® fraîchement appliqués.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Neutre.
- Non dangereux pour la peau.
- Compatible avec les peintures.
- Ne laisse aucune trace sur le mastic fraîchement appliqué.

INFORMATION PRODUIT

FORME

ASPECT / COULEUR

Liquide transparent

EMBALLAGE

Pulvérisateur de 1 litre
Bidon de 10 litres

STOCKAGE

CONDITIONS DE STOCKAGE / CONSERVATION

12 mois à partir de la date de production si stocké dans l'emballage d'origine fermé et intact, en un endroit sec à une température comprise entre +5°C et +25°C.

Utiliser les emballages entamés endéans quelques semaines. Le produit ne peut plus être utilisé si l'odeur qu'il dégage commence à devenir désagréable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**BASE CHIMIQUE**

Solution aqueuse d'agents de surface

DENSITÉ

~ 1,0 kg/l

TEMPÉRATURE D'UTILISATION

Minimum +5°C, Maximum +35°C

INFORMATION SUR LE SYSTÈME**INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION****MÉTHODE D'APPLICATION / OUTILLAGE**

La Sika® Solution de lissage N est un agent pour le lissage des surfaces des mastics Sikaflex® fraîchement appliqués.

La Sika® Solution de lissage N est en général compatible avec les vernis et peintures, mais un essai doit toujours être réalisé afin de contrôler l'adhérence et la compatibilité avec les vernis et peintures fraîchement appliqués.

Ce produit ne convient que pour une utilisation par des spécialistes. Afin d'assurer l'adhérence et la compatibilité des matériaux, il est nécessaire d'effectuer des essais avec les produits concernés sous les conditions de chantier réelles.

Remarque importante

Imbiber le matériel de lissage avec la Sika® Solution de lissage N et - si nécessaire - pulvériser du produit supplémentaire sur le mastic. Lisser la surface du joint dans le sens longitudinal du joint en exerçant une légère pression. Il est nécessaire d'exercer une certaine pression afin de presser le mastic contre les lèvres du joint et obtenir ainsi une bonne adhérence. Conserver éventuellement le matériel de lissage dans la solution de lissage. Cela permet ainsi de lisser de manière économique des mastics durs, difficilement lissables.

Les résidus de solution de lissage sur les surfaces adjacentes au joint peuvent être éliminés avec de l'eau pure. Afin d'éviter des taches d'eau gênantes, la Sika® Solution de lissage N ne peut être appliquée sur des matériaux de construction sensiblement poreux comme p.ex. le marbre et la pierre naturelle.

Bien refermer les emballages immédiatement après utilisation.

REMARQUES SUR LA MISE EN OEUVRE / LIMITATIONS

La Sika® Solution de lissage N contient une petite quantité de composants solubles dans l'eau, qui peuvent coller au support. Ces composants peuvent être facilement éliminés avec de l'eau.

En cas de mise en peinture du Sikaflex® lissé avec la Sika® Solution de lissage N, la surface doit préalablement être nettoyée à l'eau claire.

Ne plus utiliser la Sika® Solution de lissage N si celle-ci est devenue trouble.

BASE DES VALEURS

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire.

Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS EN MATIÈRES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

RAPPEL

Nos produits doivent être stockés, manipulés et appliqués correctement.

NOTICE LÉGALE

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

POUR PLUS D'INFORMATION SUR LES MASTICS DE JOINTOIEMENT SIKA:



SIKA SA

Sealing & Bonding
Rue Pierre Dupont 167
1140 Bruxelles
Belgium
www.sika.be

Tél.: +32 (0)2 726 16 85
Fax: +32 (0)2 726 28 09
E-mail: info@be.sika.com

Fiche technique

Sika® Solution de lissage N
24/02/2014, VERSION 1

FR/Belgique