

TECHNISCHE FICHE

SikaProof® Fix Tape-50

DUBBELZIJDIG KLEVENDE BAND VOOR MET HET SIKAPROOF® WATERDICHTINGSSYSTEEM

OMSCHRIJVING

SikaProof® Fix Tape-50 is een dubbelzijdig zelfklevende band gebaseerd op een butylrubberlijm en bedekt met een beschermstrook

TOEPASSINGSGBIEDEN

SikaProof® Fix Tape-50 is alleen geschikt voor gebruik door ervaren professionals.

- Afdichten en kleven van details binnen het SikaProof® Waterdichtingssysteem.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Goede aanhechtings- en afdichtingseigenschappen
- Goede duurzaamheid
- Door zijn zelfklevendheid is een gemakkelijke en snelle verwerking mogelijk

PRODUCTINFORMATIE

Verpakking	5 rollen per doos
Uiterlijk / Kleur	Witte beschermfolie over zwarte butylrubberlijm
Houdbaarheid	24 maanden na productiedatum.
Opslagcondities	Het product moet gestockeerd worden in de originele verzegelde en onbeschadigde verpakking in droge omstandigheden en aan een temperatuur tussen +5 °C en +30 °C. Altijd de verpakking raadplegen.
Lengte	20 m
Breedte	50 mm
Dikte	1,50 mm (-5 / +10 %)

SYSTEEMINFORMATIE

Systeemopbouw	SikaProof® Fix Tape-50 is een hulpcomponent voor het afdichten van specifieke details binnen het SikaProof® Waterdichtingssysteem. Voor meer gedetailleerde informatie, gelieve de Sika werkbeschrijving: SikaProof® A / SikaProof® A+ te raadplegen.
Compatibiliteit	Voor materialen in rechtstreeks contact met het product (zoals bv. kunststofmaterialen, enz.) moet de compatibiliteit vóór de uitvoering van het project getest worden. Contacteer de technische dienst van Sika Belgium nv voor bijkomende informatie.

VERWERKINGSINFORMATIE

Omgevingstemperatuur +5 °C min. / +45 °C max.

Ondergrondtemperatuur +5 °C min. / +60 °C max.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

ONDERGRONDKWALITEIT

De contactoppervlakken waarop het membraan wordt aangebracht, moeten droog, proper en vrij zijn van enig materiaal dat de hechting zou kunnen verhinderen. Contaminaties zoals vuil, stof, olie, bitume en ontkistingsmiddelen, zoals oppervlakte-actieve stoffen en siliconen, moeten verwijderd worden.

TOEPASSINGSMETHODE / GEREEDSCHAP

Volg nauwgezet de verwerkingsprocedure zoals omschreven in de werkbeschrijving, toepassingshandleidingen en werkinstructies. Deze moeten echter altijd aangepast worden aan de werkelijke omstandigheden op de werf.

Raadpleeg de Sika® werkbeschrijving van SikaProof® A / SikaProof® A+.

AANVULLENDE DOCUMENTEN

- Sika werkbeschrijving van SikaProof® A / SikaProof® A+
- Sika toepassingsinstructies van SikaProof® A / SikaProof® A+

BEPERKINGEN

De toepassing mag enkel gebeuren door door Sika® opgeleide en erkende aannemers, of door competente aannemers met ervaring in dit type werken.

- Raadpleeg de werkbeschrijving van SikaProof® A / SikaProof® A+
- Raadpleeg de technische fiche van SikaProof® A / SikaProof® A+

WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

VERORDENING (EG) NR 1907/2006 - REACH

Dit product is een voorwerp in de zin van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen die kunnen worden vrijgelaten uit het artikel onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Een veiligheidsinformatieblad volgens artikel 31 van deze verordening is niet nodig om het product op de markt te brengen, te vervoeren of te gebruiken. Voor een veilig gebruik volg dan de instructies in deze technische fiche. Gebaseerd op onze huidige kennis, bevat dit product geen SZEZ (stoffen van zeer ernstige zorg) zoals vermeld in bijlage XIV van de REACH-verordening of in de lijst die is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen in concentraties boven 0,1% (gew./gew.).

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot handelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en

doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Belgium nv

Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact

Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

