

## TECHNISCHE FICHE

# Sika® Igoflex® F-05

Polyesterweefsel voor de versterking van Sika® Igoflex® coatings

### OMSCHRIJVING

Sika® Igoflex® F-05 is een niet-geweven polyesterweefsel voor de versterking van Sika® Igoflex® bitumineuze waterdichtingscoatings.

### TOEPASSINGSGBIEDEN

Om Sika® Igoflex® bitumineuze waterdichtingscoatings te versterken wanneer gebruikt:

- Op gescheurde beton- of cementgebonden ondergronden
- Over randen en aansluitingen
- Voor details (afvoeren, buiten- en binnenhoeken)
- Voor waterdichting (tijdelijk stromend water onder lage druk)

### EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Hoge treksterkte
- Versterkt de coating
- Verbeterd de dimensionele stabiliteit van de coating
- Bitumen- en alkali bestendig
- Eenvoudig aan te brengen in vers aangebrachte coating

### PRODUCTINFORMATIE

|                        |  |             |
|------------------------|--|-------------|
| <b>Chemische basis</b> | Niet-geweven polyester weefsel   |             |
| <b>Verpakking</b>      | Rolafmetingen  | 1,00 x 50 m |
|                        |  | 0,14 x 50 m |
|                        | Zie de actuele prijslijst voor de verkrijgbare afmetingen.   |             |
| <b>Houdbaarheid</b>    | 36 maanden vanaf de productiedatum   |             |
| <b>Opslagcondities</b> | Het product dient in originele, verzegelde, ongeopende en onbeschadigde verpakking droog bewaard te worden bij temperaturen tussen + 5 °C en + 30 °C. Raadpleeg de instructies op de verpakking. |             |

### VERWERKINGSINFORMATIE

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Omgevingstemperatuur</b> | Raadpleeg de technische fiche van de desbetreffende Sika® Igoflex®-coating |
|-----------------------------|--|

## WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

## AANVULLENDE DOCUMENTEN

- Technische Fiche: Sika® Igoalflex®-101
- Technische Fiche: Sika® Igoalflex®-201
- Technische Fiche: Sika® Igoalflex®-301

## BEPERKINGEN

Raadpleeg de afzonderlijke technische fiches: Sika® Igoalflex®-101 / -201 / -301

## ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

### VERORDENING (EG) NR 1907/2006 - REACH

Dit product is een voorwerp in de zin van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen die kunnen worden vrijgelaten uit het artikel onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Een veiligheidsinformatieblad volgens artikel 31 van deze verordening is niet nodig om het product op de markt te brengen, te vervoeren of te gebruiken. Voor een veilig gebruik volg dan de instructies in deze technische fiche. Gebaseerd op onze huidige kennis, bevat dit product geen SZEZ (stoffen van zeer ernstige zorg) zoals vermeld in bijlage XIV van de REACH-verordening of in de kandidatenlijst die is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen in concentraties boven 0,1% (gew./gew.).

## VERWERKINGSINSTRUCTIES

### TOEPASSINGSMETHODE / GEREEDSCHAP

1. Bed Sika® Igoalflex® F-05 volledig in in de eerste Sika® Igoalflex® laag.
2. Overlappingsen van de Sika® Igoalflex® F-05 versterking dienen minimaal 100 mm te bedragen.
3. Breng een tweede laag Sika® Igoalflex® aan binnen de overlagingstijd.

## LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg de lokale technische fiche voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.

**Sika Belgium nv**  
Venecoweg 37  
9810 Nazareth  
Belgium  
www.sika.be

**Contact**  
Tel: +32 (0)9 381 65 00  
Fax: +32 (0)9 381 65 10  
E-mail: info@be.sika.com

## WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van de lokale technische fiche te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

SikalgoalflexF-05-nl-BE-(05-2021)-3-1.pdf

**TECHNISCHE FICHE**  
Sika® Igoalflex® F-05  
Mei 2021, Versie 03.01  
02070680100000016