

Sikafloor® Level-30

DÉCLARATION DES PERFORMANCES No. 90432755

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:	90432755
2	USAGE(S) PRÉVU(S):	Chape à base de ciment pour l'utilisation à l'intérieur des immeubles
3	FABRICANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
5	SYSTÈME(S) D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	Système 3 pour la réaction au feu Système 4
6a	NORME HARMONISÉE:	EN 13813:2002
	Organisme(s) notifié(s):	L'organisme certifié n° 1140 a réalisé les essais pour la détermination de la réaction au feu

Déclaration des performances

Sikafloor® Level-30

90432755

2016.12 , ver. 2

1029

7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	A1 _{fl}	EN 13813:2002
Emission de substances dangereuses (chape à base de ciment)	CT	
Perméabilité à la vapeur d'eau	NPD	
Résistance à la compression	C40	
Résistance à la flexion	F10	
Résistance à l'abrasion	A12	
Isolation acoustique	NPD	
Absorption sonore	NPD	
Résistance thermique	NPD	
Résistance chimique	NPD	


8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPÉCIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom: Bernard Van Sever
Fonction: General Manager
À Nazareth le 4 juillet 2017

Nom: Rudi Naert
Fonction: Technical Manager
À Nazareth le 4 juillet 2017



Fin de l'information tel que requis par le Règlement (EU) n° 305/2011

DECLARATION DES PERFORMANCES APPARENTÉE

Nom du produit	Spécifications techniques harmonisées	Numéro DoP
Sikafloor® Level-30	EN 1504-3	365817912

Déclaration des performances

Sikafloor® Level-30
90432755
2016.12 , ver. 2
1029



13

DoP No. 90432755

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

EN 13813:2002

Cement based screed for interior use in buildings

Reaction to fire	A1 _{fl}
Release of corrosive substances (cementitious screed)	CT
Compressive strength	C40
Flexural strength	F10
Abrasion Resistance	A12

<http://dop.sika.com>

ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ (REACH)

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

NOTICE LÉGALE

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Déclaration des performances

Sikafloor® Level-30

90432755

2016.12, ver. 2

1029

3/4

BUILDING TRUST



Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Déclaration des performances

Sikafloor® Level-30
90432755
2016.12 , ver. 2
1029

